COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY

Le système d'étanchéité pulvérisable pour les détails complexes



weiss

23/2026

COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY / COSMO® DS-420.281

Le système d'étanchéité pulvérisable pour les détails complexes







ÉTANCHE LÀ OÙ LES BANDES D'ÉTANCHÉITÉ ATTEIGNENT LEURS LIMITES.


COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY est un système d'étanchéité pulvérisable conçu pour les géométries complexes, les traversées, les joints et les détails difficilement accessibles. Cette solution flexible complète les bandes d'étanchéité à l'air classiques et permet de gagner du temps lors de la découpe, de l'ajustement et des retouches.

VIDÉO DE DÉMONSTRATION


DOMAINES D'UTILISATION




DÉTAILS D'ANGLES
Étanchéité des zones d'angles et de coins difficiles d'accès.



JONCTIONS ENTRE ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
Étanchéité des jonctions entre différents éléments de construction.



TRAVERSÉES
Étanchéité des passages de câbles, conduites et tuyaux à travers les murs et les plafonds.



JONCTIONS AVEC L'OSSATURE
Étanchéité des raccords entre l'ossature et les cloisons sèches.

ÉTANCHE LÀ OÙ LES CHOSES SE COMPLIQUENT.
Système d'étanchéité pulvérisable pour les détails de raccord exigeants.

UN PRODUIT – 3 MÉTHODES
Mise en œuvre avec le COX Jetflow 3, un appareil Airless ou au pinceau.

GAGNEZ DU TEMPS SUR LE CHANTIER
Aucune découpe, aucun façonnage – pulvérisez simplement le produit.

POUR LES SUPPORTS DE CONSTRUCTION COURANTS
Bonne adhérence sur les matériaux couramment utilisés dans la construction, la construction sèche et l'aménagement intérieur.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE POUR DES DÉTAILS ÉTANCHES À L'AIR

Idéal pour les traversées, les joints et les raccords

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

+ TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR LES SUPPORTS DE CONSTRUCTION COURANTS
+ ÉLASTIQUE ET CAPABLE DE PONTER LES FISSURES JUSQU'À ≤ 3 MM
+ SANS SOLVANTS ET RÉSISTANT AUX UV
+ TEMPS DE SÉCHAGE : ENV. 28 MIN
+ PEUT ÊTRE RECOUVERT D'ENDUIT, PEINT OU RECOUVERT D'ADHÉSIFS
+ RÉSISTANT AU GEL
+ MISE EN ŒUVRE ENTRE +5 °C ET +50 °C
+ RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE DE -30 °C À +80 °C
+ EMICODE EC1 PLUS ET CLASSE FRANÇAISE COV A+

PLUS SIMPLE QUE LES MÉTHODES CLASSIQUES D'ÉTANCHÉITÉ DES DÉTAILS

DÉFI	SOLUTION CLASSIQUE	EASY-TIGHT-SPRAY
Géométries complexes	Découpe et ajustement fastidieux	Pulvérisation ou application directe
Traversées	Manchettes, bandes d'étanchéité, mastics	Une solution flexible unique
Supports irréguliers	Risque de plis, de fuites ou de retouches	Étanchéité adaptable
Temps de mise en œuvre	Plusieurs étapes de travail	Mise en œuvre efficace
Diversité des matériaux	Nombreux produits individuels nécessaires	Réduction dans le système

DONNÉES TECHNIQUES

Base	Dispersion polymère avec composant biosourcé
Couleur	Gris
Emballage	Sachet tubulaire 600ml
Durée de vie en stock	12 mois

Aperçu de notre assortiment

Redécouvrez la qualité, grâce aux produits performants de Weiss :

COSMO® Colles

Collages résistants et durables

COSMO® CA (cyanoacrylate)
COSMO® PU (colles polyuréthane)
COSMO® CL (produits de nettoyage)
COSMO® SL (colles à diffusion)
COSMO® HD (colles hybrides)
COSMO® EP (colles résine époxyde)
COSMO® DS (colles à dispersion)
COSMO® SP (produits accessoires)

Domaines d'application

- Fenêtres et portes
- Transports / nautique
- Industrie
- Montage
- Construction à sec
- Collage étanche à l'air
- Industrie du bois et de l'ameublement
- Construction de conteneurs
- Éléments sandwich
- Protection contre l'incendie
- Industrie publicitaire

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité colles :
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Éléments sandwich

Une infinité d'options design

COSMO® Therm (isolation thermique)
COSMO® Silent (phono-isolant)
COSMO® Protect (anti-effraction)
COSMO® Design (rainuré)
COSMO® Tech (customisé)
COSMO® Frame (élargissement des châssis)

Domaines d'application

- Fenêtres et façades
- Construction de portes
- Industrie
- Construction de véhicules
- Construction de remorques
- Construction de cloisons
- Construction de portails
- Construction de conteneurs
- Économie d'énergie
- Protection contre l'incendie
- Anti-effraction
- Insonorisation

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité éléments sandwich :
+49 (0) 2773 / 815 - 311

Notre centre de service
Secteur d'activité façade :
+49 (0) 5245 / 9241 - 11

PUDOL Produit de nettoyage et entretien

La propreté rafraîchit les sens

PUDOL SOFT
Produit de nettoyage doux pour matériaux délicats
PUDOL CARE
Produit d'entretien qui assure brillance et hygiène
PUDOL POWER
Produit de nettoyage puissant pour la saleté extrême
PUDOL FRESH
Produit de nettoyage pour la propreté et un bon parfum de fraîcheur

Domaines d'application

- Sols
- Sanitaires
- Entretien du linge
- Industrie alimentaire
- Ménage et gastronomie
- Fenêtres et vitres
- Lave-vaisselle
- Tapis et coussins
- Industrie et ateliers
- Automobiles
- Nettoyage de la peau
- Protection de la peau

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service PUDOL :
+49 (0) 2743 / 9212 – 0

weiss

Usine I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail : ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Usine II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tél. : +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax : +49 (0) 02773-815-300
E-mail : se@weiss-chemie.de

PUDOL

Une filiale du groupe Weiss

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tél. : +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax : +49 (0) 2743 / 9212 – 71
E-mail : info@pudol.de
www.pudol.de

made by Weiss

La propreté rafraîchit les sens