

Клеи, не требующие обязательного обучения

Клеи, не требующие обязательного обучения работе с диизоцианатами



Клеи, не требующие обязательного обучения

Клеи, не требующие обязательного обучения работе с диизоцианатами

Часто задаваемые вопросы и ответы
по обязательному обучению работе с изоцианатами:
www.weiss-chemie.com/sicherheit-pu/

Для применения многих клеев, включая некоторые из наших клеевых систем COSMO® для склеивания уголков и алюминиевых оконных конструкций, отныне требуется пройти обучение технике безопасности при работе с диизоцианатами. Однако для некоторых разновидностей клея такое обучение не требуется. К ним относятся наши высокоэффективные гибридные клеи, а также некоторые специальные полиуретановые клеи, идеально подходящие для изготовления алюминиевых оконных конструкций и склеивания уголков.

На протяжении уже почти 3 десятилетий наши клиенты отдают предпочтение нашим полиуретановым клеям для уголков. Они отличаются высокой надежностью, оптимизированными функциональными характеристиками, а также большим количеством разновидностей.

Наши клеи для уголков, не требующие обязательного обучения порядку работы с ними, идеально дополняют эту линейку. *Ваше преимущество: для применения этих клеев не требуется проходить обучение технике безопасности при работе с диизоцианатом!*

Клеи с обязательным обучением порядку работы с ними	Альтернативные варианты, не требующие обязательного обучения
COSMO® PU-200.280 (бежевый) COSMO® PU-200.281 (белый) COSMO® PU-200.310 (цвета слоновой кости) COSMO® PU-200.284 (серый)	COSMO® HD-200.101** COSMO® HD-200.201** COSMO® PU-200.350 COSMO® PU-200.500 COSMO® PU-200.900
COSMO® PU-100.130 (белый / серый / черный)	COSMO® HD-100.500** COSMO® HD-100.800**

Предложенные нами альтернативные варианты:

- + не требуют обязательного обучения
- + не подлежат маркировке H351
- + не требуют маркировки



	1-компонентные*		2-компонентные
Продукт	COSMO® HD-100.800**	COSMO® HD-100.500**	COSMO® PU-200.500
Основа клея	Силил-модифицированный полимер	Силил-модифицированный полимер	Полиуретановые
Твердость по Шору	74 A	72 A	73D
Твердость пленки	эластичный	эластичный	вязкотвердый
Жизнеспособность	Прибл. 9 мин	Прибл. 9 мин	ок. 23 мин
Функциональная прочность			ок. 150-180 мин
Особые свойства	не подлежит маркировке H351 (R40) цветостойкость к воздействию УФ 	не подлежит маркировке H351 (R40) цветостойкость к воздействию УФ 	не подлежит маркировке H351 (R40), цветостойкость к воздействию УФ
Цвет	белый / черный	белый / черный	белый
КАРТРИДЖ 290 мл РУКАВНЫЙ ПАКЕТ 600 мл КАРТРИДЖ 310 мл РУКАВНЫЙ ПАКЕТ 600 мл ТАНДЕМНЫЙ КАРТРИДЖ 2 x 310 мл ТАНДЕМНЫЙ КАРТРИДЖ 2 x 190 мл			

Принадлежности

В дополнение к широкому ассортименту клеевых систем мы также предлагаем аксессуары, которые оптимизируют применение и работу с нашими клеевыми системами.

Герметизация обрезанных кромок профилей
Для предотвращения коррозии открытые алюминиевые кромки следует эффективно защитить от воздействия воздуха и влаги.
Антикоррозийный герметик COSMO® HD-100.411
Цвет: серый (также можно приобрести белого и черного цвета)

Очистка
Очистка алюминиевых и анодированных поверхностей, а также поверхностей, имеющих порошковое покрытие.
Очиститель алюминия COSMO® CL-300.150 — без растворителя
Удаляет свежие остатки клея, пыли, фломастеров, следов резины, свежей полиуретановой пены.

Дозирование
Пульверизаторы для нанесения клея из тандемных картриджей
Пульверизаторы COSMO® SP-750.111, SP-750.121 и SP-750.150
SP-750.111 для 2 тандемных картриджей по 190 мл, SP-750.121 для 2 тандемных картриджей по 310 мл, SP-750.150 для двохкамерного картриджа

Статические смесители
Статические смесительные насадки для однородного смешивания двухкомпонентных полиуретановых клеев при использовании тандемных картриджей (двухкамерных картриджей).
Статические смесители COSMO® SP-800.221 и SP-800.230
SP-800.221 для инъекционного и классического метода приклеивания, SP-800.230 для классического метода приклеивания

2-компонентные			
COSMO® PU-200.350	COSMO® HD-200.101**	COSMO® HD-200.201**	COSMO® PU-200.900
Полиуретановые	Силил-модифицированный полимер	MS-модифицированный полимер	Полиуретановые
80D	63 A	48 A	80D
вязкотвердый	эластичный	эластичный	вязкотвердый
ок. 30 мин	ок. 30 мин	ок. 40 мин	ок. 25 мин
ок. 180 мин	ок. 210 мин	ок. 270 мин	ок. 180 мин
не подлежит маркировке H351 (R40), цветостойкость к воздействию УФ	не подлежит маркировке H351 (R40), цветостойкость к воздействию УФ, сертифицировано ift 	не подлежит маркировке H351 (R40), цветостойкость к воздействию УФ	ок. 60% на биооснове не подлежит маркировке H351 (R40), цветостойкость к воздействию УФ
белый	белый / серый / черный	серый / черный	белый
ТАНДЕМНЫЙ КАРТРИДЖ 2 x 310 мл	Сдвоенный КАРТРИДЖ 400 мл КАРТРИДЖ U-TAN 195 мл	ТАНДЕМНЫЙ КАРТРИДЖ 2 x 310 мл	ТАНДЕМНЫЙ КАРТРИДЖ 2 x 310 мл

*1-компонентный клей непригоден для инъекционного метода приклеивания.

** Пользователь должен оценивать пригодность в каждом конкретном случае.

Ассортимент нашей продукции

Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективной продукции компании Weiss:



Клеи COSMO®

Надежные прочные соединения

COSMO® CA (цианоакрилаты)
COSMO® PU (полиуретановые клеи)
COSMO® CL (чистящие средства)
COSMO® SL (диффузионные клеи)
COSMO® HD (гибридные клеи)
COSMO® EP (эпоксидные клеи)
COSMO® DS (дисперсионные клеи)
COSMO® SP (продукция для обслуживания)

Области применения

- + Окна и двери
- + Наземный / водный транспорт
- + Промышленность
- + Монтаж
- + Сухое строительство
- + Герметичное склеивание
- + Деревообработка и мебельная промышленность
- + Производство контейнеров
- + Сэндвичные элементы
- + Пожаробезопасность
- + Индустрия рекламы

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Отдел клеев

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



Сэндвичные элементы COSMO®

Безграничные возможности для оформления

COSMO® Therm (теплоизоляционные)
COSMO® Silent (звукоизоляционные)
COSMO® Protect (противовзломные)
COSMO® Design (шпунтовые)
COSMO® Tech (индивидуальные решения)
COSMO® Frame (расширение рамных конструкций)

Области применения

- + Окна и фасады
- + Изготовление дверей
- + Промышленность
- + Автомобилестроение
- + Производство прицепов
- + Изготовление перегородок
- + Изготовление ворот
- + Производство контейнеров
- + Экономия энергии
- + Пожаробезопасность
- + Противовзломная защита
- + Звукоизоляция

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Производственное направление: сэндвичные элементы:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Наш сервисный центр
Производственное направление: фасады

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL — средства для очистки и ухода

Чистота освежает чувства

PUDOL SOFT

Нейтральное чистящее средство для материалов, требующих бережного ухода

PUDOL CARE

Средство ухода для достижения зеркального блеска и гигиены

PUDOL POWER

Сильное чистящее средство для экстремальных загрязнений

PUDOL FRESH

Чистящее средство для обеспечения чистоты и свежести

Области применения

- + Поверхность пола
- + Санитария и гигиена
- + Стирка
- + Пищевая промышленность
- + Домашнее хозяйство и общественное питание
- + Окна и стекла
- + Посудомоечные машины
- + Ковры и покрытия
- + Промышленность и производство
- + Автомобили
- + Очистка кожи
- + Защита кожи

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

weiss

Завод I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 300
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de

Завод II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz
(Германия)
Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Факс: +49 (0) 02773-815-300
Эл. почта: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Дочернее предприятие Weiss Group

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach (Германия)

Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Факс: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Эл. почта: info@pudol.de
www.pudol.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Чистота освежает чувства