

Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:



COSMO® Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen



COSMO® Sandwichelemente

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten



PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

COSMO® CA (Cyanacrylate)
COSMO® PU (Polyurethan-Klebstoffe)
COSMO® CL (Reinigungsmittel)
COSMO® SL (Diffusionsklebstoffe)
COSMO® HD (Hybrid-Klebstoffe)
COSMO® EP (Epoxidharz-Klebstoffe)
COSMO® DS (Dispersionsklebstoffe)
COSMO® SP (Service Produkte)

COSMO® Therm (Wärmedämmend)
COSMO® Silent (Schalldämmend)
COSMO® Protect (Durchbruchhemmend)
COSMO® Design (Genutet)
COSMO® Tech (Individuell)
COSMO® Frame (Rahmenverbreiterung)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Fassade
- + Türenbau
- + Industrie
- + Fahrzeugbau
- + Anhängerbau
- + Trennwandbau
- + Torbau
- + Containerbau
- + Energieeinsparung
- + Brandschutz
- + Einbruchhemmung
- + Schallschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Sandwichelemente:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Unser Service Center
Geschäftsbereich Fassade:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21

PUDOL SOFT
Milde Reinigungsmittel für sensible Materialien
PUDOL CARE
Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene
PUDOL POWER
Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme Verschmutzungen
PUDOL FRESH
Reinigungsmittel für Sauberkeit und frische Luft

Anwendungsgebiete

- + Fußboden
- + Sanitär
- + Wäschepflege
- + Lebensmittelindustrie
- + Haushalt und Gastronomie
- + Fenster und Glas
- + Spülmaschine
- + Teppich und Polster
- + Industrie und Werkstatt
- + Auto
- + Hautreinigung
- + Hautschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Türen
- + Transportation / Marine
- + Industrie
- + Montage
- + Trockenbau
- + Luftdicht Kleben
- + Holz- und Möbelindustrie
- + Containerbau
- + Sandwichelemente
- + Brandschutz
- + Werbeindustrie

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Klebstoffe:

+49 (0) 2773 / 815 - 255

+49 (0) 2773 / 815 - 274



Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de



Ein Tochterunter-
nehmen der Weiss-
Gruppe

Sauberkeit erfrischt die Sinne

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Email: info@pudol.de
www.pudol.de

Schulungsfreie Klebstoffe

Klebstoffe ohne Diisocyanatschulungspflicht



made by weiss

Schulungsfreie Klebstoffe

Klebstoffe ohne Diisocyanatschulungspflicht

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Isocyanat-Schulungspflicht:
www.weiss-chemie.com/sicherheit-pu/





Für viele Klebstoffe ist inzwischen eine Diisocyanat Sicherheitsschulung erforderlich, so auch bei einigen unserer COSMO® Klebstoffsysteme für die Eckwinkelverklebung und den Alu-Fensterbau. Für einige Klebstoffvarianten benötigen Sie diese Schulung jedoch nicht. Darunter fallen unsere leistungsstarken Hybrid-Klebstoffe sowie einige spezielle PUR-Klebstoffe, die für den Alu-Fensterbau und Eckwinkelverklebungen bestens geeignet sind.

Seit fast 3 Jahrzehnten vertrauen unsere Kunden unseren Polyurethan Eckwinkelklebstoffen. Diese überzeugen durch ihre Zuverlässigkeit, optimierten Funktionsfestigkeiten sowie durch eine hohe Zahl an verschiedenen Varianten.

Unsere schulungsfreien Eckwinkelklebstoffe ergänzen dieses Programm perfekt. *Der Vorteil für Sie: Für diese Klebstoffe ist keine Diisocyanat Sicherheits-schulung erforderlich!*

Schulungspflichtige Klebstoffe	Schulungsfreie Alternativen
COSMO® PU-200.280 (beige) COSMO® PU-200.281 (weiss) COSMO® PU-200.310 (elfenbein) COSMO® PU-200.284 (grau)	COSMO® HD-200.101** COSMO® HD-200.201** COSMO® PU-200.350 COSMO® PU-200.500 COSMO® PU-200.900
COSMO® PU-100.130 (weiss / grau / schwarz)	COSMO® HD-100.500** COSMO® HD-100.800**

1-Komponente*			2-Komponenten
Produkt	COSMO® HD-100.800**	COSMO® HD-100.500**	COSMO® PU-200.500
Klebstoffbasis	STP-Hybrid	STP-Hybrid	Polyurethan
Shore-Härte	74A	72A	73D
Film Härte	elastisch	elastisch	zähhart
Topfzeit	ca. 9 min	ca. 9 min	ca. 23 min
Funktionsfestigkeit			ca. 150-180 min
Besondere Eigenschaften	H351(R40) frei UV farbstabil	H351(R40) frei UV farbstabil	H351(R40) frei UV farbstabil
Farbe	weiss / schwarz	weiss / schwarz	grauweiß
Gebinde			

Unsere Alternativen sind:

- + schulungsfrei
- + H351 frei
- + kennzeichnungsarm



Injektionsverfahren



Klassisches Verfahren

Zubehör

Neben einem großen Sortiment an Klebstoffsystemen bieten wir ebenfalls Zubehör an, das die Anwendung und Handhabung unserer Klebstoffsysteme optimiert.




Abdichtung von Profilschnittkanten
Damit blanke Alu-Schnittkanten nicht korrodieren, müssen sie wirksam vor Luft und Feuchtigkeit geschützt werden.
Korrosionsdichtmasse COSMO® HD-100.411
Farbe: grau (auch in weiß und schwarz erhältlich)



Reinigung
Reinigung von Aluminium und pulverbeschichteten sowie eloxierten Oberflächen.
Alu-Reiniger COSMO® CL-300.150 - nicht anlösend
Entfernt frische Klebstoffreste, Staub, Fettstift, Gummispuren, frischen PU-Schaum.




Dosierung
Druckluftpistolen zur Ausdosierung von Klebstoffen in Tandemkartuschen
Druckluftpistolen COSMO® SP-750.111, SP-750.121 und SP-750.150
SP-750.111 für 2x190ml Tandemkartusche, SP-750.121 für 2x310ml Tandemkartusche, SP-750.150 für Side by Side Kartuschen



Statikmischer
Statikmischrohre zur homogenen Vermischung von 2-K-PUR-Klebstoffen bei Verwendung von Tandem-Kartuschen (Doppelkammer-Kartuschen).
Statikmischer COSMO® SP-800.221 und SP-800.230
SP-800.221 für Injektionsverfahren und klassisches Verfahren, SP-800.230 für klassisches Verfahren



2-Komponenten			
COSMO® PU-200.350	COSMO® HD-200.101**	COSMO® HD-200.201**	COSMO® PU-200.900
Polyurethan	STP-Hybrid	MS-Hybrid	Polyurethan
80D	63A	48A	80D
zähhart	elastisch	elastisch	zähhart
ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 40 min	ca. 25 min
ca. 180 min	ca. 210 min	ca. 270 min	ca. 180 min
H351(R40) frei UV farbstabil	H351(R40) frei UV farbstabil ift-zertifiziert	H351(R40) frei UV farbstabil	ca. 60% biobasiert H351(R40) frei UV farbstabil
weiss	weiss / grau / schwarz	grau / schwarz	weiss
			

*1-Komponenten-Klebstoffe sind nicht für das Injektionsverfahren geeignet.

** Die Eignung muss vom Anwender im Einzelfall bewertet werden.

