

Colle per angolari COSMO® per finestre e porte in alluminio



- COSMO® BIOBASED PU-200.900
- COSMO® PU-200.280
- COSMO® HD-200.101
- COSMO® PU-200.334
- COSMO® HD-200.101
- COSMO® PU-180.120
- COSMO® HD-100.110
- COSMO® PU-100.130



Colle per angolari COSMO® per finestre e porte in alluminio



Dal 1995, rinomati produttori di elementi in alluminio di alta qualità si affidano all'affidabilità delle nostre colle per angolari COSMO®. A seguito dei cambiamenti dei design e di altre esigenze, nel corso degli anni abbiamo sviluppato ulteriori varianti di colle innovative e le abbiamo introdotte con successo sul mercato:

- + **Tempo di solidità funzionale ottimizzato** da 20 minuti a 6 ore
- + **Formazione sugli isocianati:** Offriamo varianti per le quali non è richiesta la formazione sulla sicurezza del diisocianato
- + **Ibride:** Garantiscono un incollaggio sicuro, rendendo stagno e sigillando il taglio obliquo
- + **Sostenibilità:** Con COSMO® PU-200.900 offriamo una versione a base biologica (circa il 60% di materie prime a base biologica)
- + **Processo classico e a iniezione:** Molte colle sono adatte a entrambi i processi**
- + **Classe di emissione francese VOC A+:** Tutte le varianti sono conformi alla classe A+



**Domande e risposte frequenti
a Obbligo di formazione sugli isocianati:**
www.weiss-chemie.com/sicherheit-put/



Colle 2-K

	H351 gratuito - Nessun obbligo di formazione PUR		
Prodotto	COSMO® PU-200.350	COSMO® HD-200.101	COSMO® HD-200.201
Base collante	Poliuretano	STP ibrido	MS ibrido
Durezza shore	80D	63A	48A
Durezza pellicola	tenace	elastica	elastica
Pot life	ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 40 min
Solidità funzionale	ca. 180 min	ca. 210 min	ca. 270 min
Caratteristiche speciali	senza H351 (R40) colore resistente agli UV	senza H351 (R40) colore resistente agli UV certificato ift	senza H351 (R40) colore resistente agli UV
Contenitore	CARTUCCIA TANDEM 2 x 310 ml	Cartuccia side-by-side 400 ml CARTUCCIA UTAH 195 ml	CARTUCCIA TANDEM 2 x 310 ml




Pulizia

Pulizia di superfici in alluminio polvere e anodizzate.

Detergente Alu COSMO® CL-300.150 - non solvente

Elimina residui di colla freschi, polvere, matite grasse, tracce di gomma, schiuma in PU fresca.



Il nostro obiettivo è lo sviluppo costante dei nostri prodotti

Colle 1-K

	H351 gratuito - Nessun obbligo di formazione PUR		Colle per angolari PUR classiche*	
Prodotto	COSMO® HD-100.110	COSMO® HD-100.800	COSMO® PU-180.120	COSMO® PU-100.130
Base collante	STP ibrido	STP ibrido	Poliuretano	Poliuretano
Durezza shore	72A	74A	75D	60D
Durezza pellicola	elastica	elastica	viscoplastica	viscoplastica
Tempo di formazione della pellicola	ca. 9 min	ca. 9 min	ca. 18 min	ca. 7 min
Caratteristiche speciali	senza H351 (R40) colore resistente agli UV	senza H351 (R40) colore resistente agli UV	Formazione della pellicola lenta	Professionista per il metallo
Contenitore	CARTUCCIA 310 ml BUSTA TUBOLARE 600 ml	CARTUCCIA 290 ml BUSTA TUBOLARE 600 ml	CARTUCCIA 310 ml CARTUCCIA 1.000 ml	CARTUCCIA 310 ml CARTUCCIA 1.000 ml BUSTA TUBOLARE 600 ml

Colle per angolari PUR classiche*

	COSMO® PU-200.280	COSMO® PU-200.310	COSMO® PU-200.334	COSMO® PU-200.900
Base collante	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Durezza shore	85D	85D	65D	80D
Durezza pellicola	tenace	tenace	dura	tenace
Pot life	ca. 60 min	ca. 20 min	ca. 50 min	ca. 25 min
Solidità funzionale	ca. 360 min	ca. 90 min	ca. 300 min	ca. 180 min
Caratteristiche speciali	certificato ift Classici, oltre 30 anni di esperienza	tempo di reazione rapido	giunto di incollaggio semite-nace	ca. 60% su base biologica senza H351 (R40) colore resistente agli UV
Contenitore	CARTUCCIA TANDEM 2 x 310 ml CARTUCCIA TANDEM 2 x 190 ml	CARTUCCIA TANDEM 2 x 310 ml	CARTUCCIA TANDEM 2 x 190 ml	CARTUCCIA TANDEM 2 x 310 ml



Sigillatura di bordi di taglio di profili

Affinché i bordi di tagli dell'alluminio non trattato non si corrodano, devono essere protetti da arie e umidità.

Colla sigillante anticorrosione COSMO® HD-100.411

Colore: grigio (disponibile anche bianco e nero)



* Entro il 24 agosto 2023, i dipendenti che lavorano con adesivi PU devono aver completato un corso di formazione sulla sicurezza del diisocianato. COSMO® PU-200.350 e le nostre colle ibride non ne sono interessati.

** L'idoneità deve essere valutata dall'utente caso per caso. Le colle 1-K non sono adatte al processo a iniezione.

Panoramica del nostro assortimento

Una qualità completamente nuova con i prodotti efficienti di Weiss:



COSMO® Colle

Unioni di lunga durata

COSMO® CA (cianoacrilati)
COSMO® PU (colle poliuretaniche)
COSMO® CL (detergenti)
COSMO® SL (colle a diffusione)
COSMO® HD (colle ibride)
COSMO® EP (colle a base resina epossidica)
COSMO® DS (colle a dispersione)
COSMO® SP (prodotti di servizio)

Settori di impiego

- + Finestre e porte
- + Trasporti / marina
- + Industria
- + Montaggio
- + Costruzioni a secco
- + Incollaggio a tenuta d'aria
- + Industria del legno e dei mobili
- + Costruzione di container
- + Elementi sandwich
- + Protezione antincendio
- + Industria pubblicitaria

Domande?

Il nostro Centro Servizi
Settore colle:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Elementi sandwich

Possibilità di creazioni senza limiti

COSMO® Therm (termoisolanti)
COSMO® Silent (insonorizzazione)
COSMO® Protect (anti irruzione)
COSMO® Design (scanalato)
COSMO® Tech (Individuale)
COSMO® Frame (allargamento del telaio)

Settori di impiego

- + Finestre e facciate
- + Costruzione di porte
- + Industria
- + Costruzione di veicoli
- + Costruzione di rimorchi
- + Costruzione di pareti divisorie
- + Costruzione di portoni
- + Costruzione di container
- + Risparmio energetico
- + Protezione antincendio
- + Resistenza all'effrazione
- + Insonorizzazione

Domande?

Il nostro Centro Servizi
Settore elementi sandwich:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Il nostro Centro Servizi
Settore facciate:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Prodotti detergenti e per la cura

La pulizia rivitalizza i sensi

PUDOL SOFT
Detergenti non aggressivi per materiali sensibili
PUDOL CARE
Prodotti di cura per brillantezza e igiene
PUDOL POWER
Detergenti potenti per sporcizia estrema
PUDOL FRESH
Detergente per pulizia e aria fresca

Settori di impiego

- + Pavimenti
- + Sanitari
- + Cura del bucato
- + Industria alimentare
- + Casa e gastronomia
- + Finestre e vetri
- + Lavastoviglie
- + Tappeti e imbottiti
- + Industria e officine
- + Automobili
- + Pulizia della pelle
- + Protezione della pelle

Domande?

Il nostro Centro Servizi PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

weiss

Impianto I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
e-mail: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

Impianto II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
e-mail: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Una filiale del Gruppo Weiss

La pulizia rivitalizza i sensi

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

made by weiss