


Diese Produkte könnten Sie auch interessieren



PVC



DEKOR

Deckschichten:

- PVC-Kompaktplatten

Oberflächen:


- verschiedene Weiß-Farbtöne mit Schutzfolie
- PVC-S- und PVC-N-Struktur- und Designplatten

Deckschichten:


- PVC, HPL, Aluminium, Exoxydharz, GFK

Oberflächen:

- Dekorfolien in Holzstruktur und UniFarben gem. Renolit-/Hornschuch-Dekorübersicht



DESIGN



ALU

Deckschichten:

- PVC-Kompaktplatten, HPL-Schichtstoff, Aluminium, Sperrholz

Oberflächen:

- genutet, entsprechend Design-Übersicht

Deckschichten:

- Aluminium in verschiedenen Legierungen

Oberflächen:

- nach RAL pulverbeschichtet oder eloxiert

QUICK TAPE

Durch Verwendung einer Spezial-Haftklebefolie bietet Quick Tape eine schnelle und vollflächige Verklebung mit sofortiger Weiterverarbeitungsmöglichkeit.

Profitieren auch Sie von der wirtschaftlichen und effizienten Verarbeitungsmöglichkeit von Quick Tape!

Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Ihr Fachhändler

Sie finden uns im Internet unter:
www.weiss-chemie.de

Oder sprechen Sie uns direkt an:



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2, D-35708 Haiger
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 300
Email: se@weiss-chemie.de

Quick Tape

Selbstklebende Hartschaumplatte
Einfach und schnell



Quick Tape
Selbstklebende Hartschaumplatte
Einfach und schnell



Quick Tape Selbstklebende Hartschaumplatte

Quick Tape - die Hartschaumplatte mit beidseitig selbstklebender Oberfläche - ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Herstellung eigener Sandwichelemente ganz ohne den Einsatz zusätzlicher Klebstoffsysteme. Aufgrund der sofortigen Haftung der Deckschichten auf der Klebefolie sind mit Quick Tape hergestellte Elemente sofort einsatzbereit.


Die große Ausgangsbreite von 1000mm ermöglicht zudem großflächiges Arbeiten mit minimaler Stoßfuge. Da Verschnittreste überwiegend weiterverwendet werden können, entsteht so gut wie kein Materialverlust.




3 Schritte zu einem fertigen Sandwichelement:

1. Deckmaterialien von Staub, Fett, Öl und Trennmittel reinigen
2. Silikonschutzfolie abziehen - Deckschichten fügen
3. mind. 2 bis 3 N/cm² (2 bis 3 t/m²), etwa 30 bis 40 Sek anpressen - fertig!

Weitere Ausführungen von Quick Tape



PUR-Innenkern



XPS-Innenkern
(mit schalldämmender
Schwerfolie)



EPS-Innenkern

» Besondere Eigenschaften

- ✓ Hartschaumplatte mit selbstklebender Oberfläche zur einfachen Herstellung von Sandwichelementen
- ✓ schnelle und vollflächige Verklebung
- ✓ extrem feuchtigkeitsbeständig
- ✓ sofortige Haftung, schneller Einsatz und einfaches Handling
- ✓ keine einseitige Verwölbung der Deckmaterialien
- ✓ kein Hantieren mit Klebstoff- oder Silikonkartuschen
- ✓ keine verschmutzten Oberflächen durch Klebstoff oder Silikon
- ✓ Elemente sind nach dem Pressen sofort einsatzfähig
- ✓ keine Unebenheiten bei dünneren Deckschichten

» Technische Eigenschaften

Kernmaterialien	XPS PUR
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	035 (XPS) 030 (PUR)
Rohdichte	35kg/m ³ (XPS) 45-52kg/m ³ (PUR)
Druckfestigkeit (nach DIN 53421)	0,30N/mm ² (XPS) 0,40N/mm ² (PUR)

Dicke (mm) * 10 16 20 21 24 25 26 30 40 50 91 130

U-Wert
(W/m² x K)
Wärmeleitfähigkeit 035, XPS
2,07 1,49 1,26 1,21 1,08 1,05 1,02 0,90 0,70 0,58 0,33 0,24

U-Wert
(W/m² x K)
Wärmeleitfähigkeit 030, PUR
1,99 1,42 1,19 1,15 1,03 0,99 0,97 0,86 0,67 0,60 0,31 0,22

* Generell sind Dicken von 10 mm bis 130 mm möglich. Weitere Stärken auf Anfrage!

Formate (mm)	3000 x 1000	2000 x 1000
-----------------	-------------	-------------



für Fassadenelemente



für Dach- und Wandelemente



für Türfüllungen



für Industrie-
Türfüllungen



Quick Tape ist in vielen weiteren Bereichen einsetzbar. Bitte beachten Sie unsere Einbau- und Verarbeitungsrichtlinie.

Beratung und Service

Sie wünschen ausführliche Informationen zu Quick Tape? Gerne stellen wir Ihnen die entsprechenden technischen Dokumente zur Verfügung oder beraten Sie, wie Sie möchten. Alles natürlich kostenlos und unverbindlich. Sprechen Sie uns an!