

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren



PVC

**Deckschichten:**

- PVC-Kompaktplatten

**Oberflächen:**

- verschiedene Weiß-Farbtöne mit Schutzfolie
- PVC-S- und PVC-N-Struktur- und Designplatten



DEKOR

**Deckschichten:**

- PVC, HPL, Aluminium, Exoxydharz, GFK

**Oberflächen:**

- Dekorfolien in Holzstruktur und UniFarben gem. Renolit-/Hornschuch-Dekorübersicht




DESIGN

**Deckschichten:**

- PVC-Kompaktplatten, HPL-Schichtstoff, Aluminium, Sperrholz

**Oberflächen:**

- genutet, entsprechend Design-Übersicht



ALU

**Deckschichten:**

- Aluminium in verschiedenen Legierungen

**Oberflächen:**

- nach RAL pulverbeschichtet oder eloxiert

QUICK TAPE

Durch Verwendung einer Spezial-Haftklebefolie bietet Quick Tape eine schnelle und vollflächige Verklebung mit sofortiger Weiterverarbeitungsmöglichkeit.

Profitieren auch Sie von der wirtschaftlichen und effizienten Verarbeitungsmöglichkeit von Quick Tape!

*Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!*

Ihr Fachhändler

Sie finden uns im Internet unter:  
[www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

Oder sprechen Sie uns direkt an:



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 2, D-35708 Haiger  
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 300  
Email: [se@weiss-chemie.de](mailto:se@weiss-chemie.de)

# Quick Tape

Selbstklebende Hartschaumplatte  
Einfach und schnell



**Quick Tape**  
Selbstklebende Hartschaumplatte  
Einfach und schnell



## Quick Tape Selbstklebende Hartschaumplatte

Quick Tape - die Hartschaumplatte mit beidseitig selbstklebender Oberfläche - ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Herstellung eigener Sandwichelemente ganz ohne den Einsatz zusätzlicher Klebstoffsysteme. Aufgrund der sofortigen Haftung der Deckschichten auf der Klebefolie sind mit Quick Tape hergestellte Elemente sofort einsatzbereit.

Die große Ausgangsbreite von 1000mm ermöglicht zudem großflächiges Arbeiten mit minimaler Stoßfuge. Da Verschnittreste überwiegend weiterverwendet werden können, entsteht so gut wie kein Materialverlust.



### 3 Schritte zu einem fertigen Sandwichelement:

1. Deckmaterialien von Staub, Fett, Öl und Trennmittel reinigen
2. Silikonenschutzfolie abziehen - Deckschichten fügen
3. mind. 2 bis 3 N/cm<sup>2</sup> (2 bis 3 t/m<sup>2</sup>), etwa 30 bis 40 Sek anpressen - fertig!

### Mögliche Ausführungen von Quick Tape



PUR-Innenkern    XPS-Innenkern    EPS-Innenkern    TK-Innenkern

### » Besondere Eigenschaften

- ✓ Hartschaumplatte mit selbstklebender Oberfläche zur einfachen Herstellung von Sandwichelementen
- ✓ schnelle und vollflächige Verklebung
- ✓ extrem feuchtigkeitsbeständig
- ✓ sofortige Haftung, schneller Einsatz und einfaches Handling
- ✓ keine einseitige Verwölbung der Deckmaterialien
- ✓ kein Hantieren mit Klebstoff- oder Silikonkartuschen
- ✓ keine verschmutzten Oberflächen durch Klebstoff oder Silikon
- ✓ Elemente sind nach dem Pressen sofort einsatzfähig
- ✓ keine Unebenheiten bei dünneren Deckschichten

### » Technische Eigenschaften

| Kernmaterialien  | XPS   | PUR   | TK   |
|--|-------|-------|------|
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)                          | 035   | 030   | 045  |
| Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )                           | 30-35 | 45-52 | 150  |
| Druckfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )<br>(nach DIN 53421) | 0,30  | 0,40  | 2,60 |

| Dicke (mm) *                                  | 10   | 16   | 20   | 21   | 24   | 25   | 26   | 30   | 40   | 50   | 90   | 130  |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| U-Wert (W/m <sup>2</sup> x K)<br>WLG 035, XPS | 2,08 | 1,49 | 1,26 | 1,21 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 0,90 | 0,70 | 0,58 | 0,34 | 0,24 |
| U-Wert (W/m <sup>2</sup> x K)<br>WLG 030, PUR | 1,75 | 1,24 | 1,03 | 0,99 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,73 | 0,57 | 0,46 | 0,27 | 0,19 |
| U-Wert (W/m <sup>2</sup> x K)<br>WLG 045, TK  |      |      | 1,52 |      |      | 1,28 |      | 1,11 |      | 0,72 |      |      |

\*Generell sind Dicken von 10 mm bis 130 mm bei XPS & PUR möglich. Weitere Stärken auf Anfrage!

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| Formate (mm) | 3000 x 1000 (XPS & PUR) | 2150 x 1000 (TK) |
|--------------|-------------------------|------------------|



für Fassadenelemente



für Dach- und Wandelemente



für Türfüllungen



für Industrie-Türfüllungen



Quick Tape ist in vielen weiteren Bereichen einsetzbar. Bitte beachten Sie unsere Einbau- und Verarbeitungsrichtlinie.

### Beratung und Service

Sie wünschen ausführliche Informationen zu Quick Tape? Gerne stellen wir Ihnen die entsprechenden technischen Dokumente zur Verfügung oder beraten Sie, wie Sie möchten. Alles natürlich kostenlos und unverbindlich. Sprechen Sie uns an!