



\*\*\* COSMOFEN 5

**Čistič PVC, silně leptavý****Příklady použití**

- Při výrobě oken z PVC jako lešticí a vyhlazovací prostředek
- V nábytkářském a reklamním průmyslu pro vyhlazení škrábanců, prasklin, stop po broušení atd., které vznikly na netransparentním tvrzeném PVC, polystyrenu, polymeru ABS, polymetylmakrylátu (akrylu)

**Speciální vlastnosti**

- silně naleptává tvrzené PVC
- rychle zasychá

**Technické údaje**

<b>Báze</b>	smíšené estery kyseliny monokarbonové a alifatické ketony
<b>Hustota</b> dle EN 542 při +20 °C	cca 0,84 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teploty zpracování</b>	od +5 °C do +30 °C

**Pokyny pro zpracování**

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Kvůli hygroskopickému účinku naleptaného PVC se přípravky způsobující naleptání smí používat zásadně pouze v suchých klimatických podmínkách.

Povrchy určené k opravě se nejprve očistí přípravkem COSMO® CL-300.140 SPECIAL (neleptavý), čímž se odstraní prach a další povrchové nečistoty.

V případě hlubokých škrábanců se povrch zbrousí pomocí excentrické brusky (zrnění 400), brusný prach se následně odstraní z povrchu pomocí přípravku COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Povrch se vyhlazuje vždy v jednom směru pomocí neřaseného buničinového hadříku napuštěného vyhlazovacím prostředkem, který nepouští vlákna ani barvu.

Pro lehčí čištění je k dispozici přípravek COSMO® CL-300.120 (slabě leptavý).

**Důležitá upozornění**

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

*Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!*

**Skladování**

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

**Forma dodání**

1 000ml kovová láhev

10 l kovový kanystr

**Příslušenství**

COSMO® SP-870.100 - Buničinové čisticí hadříky v roli.

COSMO® SP-810.120 - Úsporný zvlhčovač/bezpečnostní dávkovač.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.