COSMO® CL-300.110

*** COSMOFEN 5

Καθαριστικό PVC, υψηλή διαλυτικότητα

Παραδείγματα εφαρμογής

- Κατασκευή παραθύρων PVC ως μέσο στίλβωσης και λείανσης
- Βιομηχανία επίπλων και διαφήμισης για τη λείανση αμυχών, ρωγμών, ιχνών από τριβή κ.λπ. σε μη διάφανο σκληρό PVC, PS, ABS, PMMA (ακρυλικό)

Ιδιαίτερες ιδιότητες

- υψηλή ικανότητα διάλυσης σκληρού PVC
- στεγνώνει γρήγορα

Τεχνικά στοιχεία

Βάση	ανάμικτος εστέρας μονοκαρβοξυλικού οξέος και αλειφατικής κετόνης
Πυκνότητα κατά EN 542 στους +20 °C	περ. 0,84 g/cm³
Θερμοκρασίες εργασίας	από +5 °C έως +30 °C

Υποδείξεις επεξεργασίας

Πριν την επεξεργασία, αφήστε το προϊόν να εγκλιματιστεί.

Όλες οι προς καθαρισμό εργασίες πριν πριν τη χρήση να ελεγχθούν όσον αφορά τη συμβατότητα!

Εξαιτίας της υγροσκοπικής επίδρασης του διαλυμένου PVC επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται διαλυτικά μέσα κατά κανόνα μόνο σε ξηρές κλιματικές συνθήκες!

Οι προς επισκευή επιφάνειες καθαρίζονται αρχικά με COSMO® CL-300.140 SPECIAL (μη διαλυτικό), για την απομάκρυνση τυχόν υπάρχουσας σκόνης και άλλων ρύπων στην επιφάνεια.

Σε περίπτωση βαθιών αμυχών η επιφάνεια λειαίνεται με έκκεντρο τριβείο (μέγεθος κόκκων 400), στη συνέχεια απομακρύνεται από την επιφάνεια η σκόνη της λείανσης με COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Με ένα ίσιο πανί κυτταρίνης που δεν αφήνει χνούδι και χρώμα, νοτισμένο σε μέσο λείανσης, λειάνετε την επιφάνεια προς μία κατεύθυνση.

Για πιο ελαφριές εργασίες καθαρισμού υπάρχει το COSMO® CL-300.120 (χαμηλή διαλυτικότητα).

Σημαντικές υποδείξεις

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις!

Οι οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες επεξεργασίας, οι πληροφορίες προϊόντος και απόδοσης, και οι λοιπές τεχνικές δηλώσεις της εταιρείας μας αποτελούν μόνο γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Περιγράφουν αποκλειστικά τη σύσταση των προϊόντων μας (δεδομένα/υπολογισμός τιμών κατά το χρόνο παραγωγής) και την απόδοσή τους, και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση υπό την έννοια του άρθρου 443 του γερμανικού ΑΚ. Λόγω των ποικίλων σκοπών εφαρμογής των μεμονωμένων προϊόντων και των αντίστοιχων ειδικών συνθηκών (π.χ. παράμετροι επεξεργασίας, ιδιότητες υλικού κτλ.), ο χρήστης υποχρεούται να εκτελεί ο ίδιος δοκιμές. Η δωρεάν παροχή προφορικών, έγγραφων και πρακτικών συμβουλών εφαρμογής εκ μέρους της εταιρείας μας δεν είναι δεσμευτική.

Τηρείτε, επίσης, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας!

Αποθήκευση

Αρχική συσκευασία σφραγισμένη, στεγνή σε θερμοκρασίες από +15 °C έως +25 °C για αποθήκευση χωρίς απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Το προϊόν επιτρέπεται να εκτίθεται κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων χρόνων μεταφοράς σε θερμοκρασίες από -30 °C έως +35 °C.

Δυνατότητα αποθήκευσης στη μη ανοιγμένη αρχική συσκευασία: 24 μήνες.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss

COSMO® CL-300.110

*** COSMOFEN 5*

Καθαριστικό PVC, υψηλή διαλυτικότητα

Μορφή παράδοσης

Μεταλλικό δοχείο 1000 ml

Μεταλλικό κάνιστρο 10 l

Παρελκόμενα

COSMO® SP-810.120 - Ανταλλακτικό υγραντικό/διανομέας ασφαλείας.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss