

**COSMO® CL-300.110**

*** COSMOFEN 5

Detergente per PVC, fortemente solvente**Esempi di impiego**

- Costruzione di finestre come lucidante e lisciante
- Industria mobiliaria e pubblicitaria per lisciatura di graffi, strappi, segni di levigatura ecc. su PVC rigido, PS, ABS, PMMA (acrilico) non trasparenti

Caratteristiche speciali

- disgrega fortemente il PVC
- rapida essiccazione

Dati tecnici

Base	esteri degli acidi monocarbossilici misti e chetoni alifatici
Densità in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,84 g/cm ³
Temperature di lavorazione	di +5 °C a +30 °C

Modo di lavorazione

Fare acclimatare il prodotto prima di lavorarlo.

Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità di tutte le superfici da pulire.

A causa dell'effetto igroscopico del PVC disgregato, le sostanze disgreganti devono essere fundamentalmente usate solo in caso di clima asciutto!

Le superfici da riparare devono essere prima pulite con COSMO® CL-300.140 SPECIAL (non solvente) per eliminare eventuale polvere o altri inquinamenti superficiali.

In caso di graffi profondi, levigare la superficie con levigatrice eccentrica (grana 400), eliminando poi la polvere formatasi sulla superficie con COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Lisciare la superficie con un panno in cellulosa senza pelucchi, che non rilasci il colore e non formi pieghe, imbevuto con il lisciante, procedendo in una direzione per volta.

Per pulizie leggere è disponibile COSMO® CL-300.120 (debolmente solvente).

Note importanti

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 °C fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.

Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.

Conservabilità nel contenitore originale: 24 mesi.

Forma di fornitura

1 000 ml flacone in metallo

10 l tanica in metallo

Accessori

COSMO® SP-870.100 - panni di pulizia in cellulosa - rullo.

COSMO® SP-810.120 - Umidificatore salva liquido/dispenser di sicurezza.

