

**COSMO® CL-300.110**

\*\*\* COSMOFEN 5

**ПВХ тазартқыш, қатты жұмсартатын****Қолдану салалары**

- ПВХ-тен жасалған терезелерді жасауда жылтыру және тегістеу заты ретінде пайдалануға болады
- Жиһаз және жарнама өнеркәсібінде пайда болған сызаттарды, сынықтарды, тегістеу іздерін және т.б. тегістеу үшін. мөлдір емес қатты ПВХ-те, полистиролда, АБС пластикінде, полиметилметакрилатта (акрил)

**Ерекше қасиеттері**

- қатты ПВХ-ті қатты жұмсартады
- тез кебеді

**Техникалық сипаттамалары**

Негіз	монокарбон қышқылы және алифатты кетондар эфирлерінің қоспасы
Тығыздығы EN 542 стандартына сай +20 °C	шамамен 0,84 г/см <sup>3</sup>
Қолдану температуралары	бастап +5 °C дейін +30 °C

**Қолдану туралы нұсқаулар**

Қолдану алдында өнімді акклиматизациялау қажет

Қолдану алдында барлық тазаланатын беттердің үйлесімділігін тексеру керек!

Ерітілген ПВХ гигроскопиялық әсеріне байланысты еріткіштерді тек құрамындағы ылғал төмен атмосфералық жағдайларда қолдануға рұқсат етіледі!

Алдымен жөндеу керек беттерді болуы мүмкін шаңды немесе басқа бет ластануларын кетіру үшін COSMO® CL-300.140 SPECIAL (жұмсартпайтын) көмегімен тазалайды.

Терең сызаттар жағдайында бетті эксцентриктік шеңбері (түйіршіктер өлшемі 400) бар тегістеу машинкасымен тегістейді, осыдан кейін бірден тегістеу шаңын беттен COSMO® CL-300.140 SPECIAL көмегімен кетіреді.

Бетті бір бағытта целлюлозадан жасалған, қатпарларсыз, тегістеу заты сіңдірілген, түкті емес және боямайтын майлық көмегімен бір бағытта тегістейді.

Тазалауды жеңілдету үшін COSMO® CL-300.120 (нашар жұмсартатын) ұсынылады.

**Маңызды ескертулер**

Өнім оқытылған қызметкерлердің арнайы кәсіпорындарда қолдануына арналған!

Біздің қолдану туралы нұсқаулар, өңдеу туралы нұсқаулар, өнімдердің сипаттамалары және басқа техникалық деректер жалпы болып табылады; олар өнімдеріміздің тек өндіру кезіндегі қасиеттерін сипаттайды және ГФР Азаматтық кодексінің 443 ежесінде берілген мағынада ешбір кепілдік болып табылмайды. **Әр өнімнің өз мақсаты болғандықтан, ал оны қолдану жағдайлары (өңдеу параметрлері, материалдардың қасиеттері және т.б.) әр түрлі болуы мүмкін болғандықтан, пайдаланушы жеке өнім сынақтарын өткізуі керек.** Біздің тегін жазбаша немесе ауызша консультациялар және өткізілген зерттеулер заңды міндеттемелер ретінде қарастырылмайды керек.

*Өнімнің қауіпсіздік паспортына назар аударыңыз!*

**Сақтау**

Бірегей ыдысты температурада тығыз жауып сақтау қажет +15 °C дейін +25 °C, тікелей күн сәулелерінің түсуіне жол бермей

Тасымалдаудың стандартты мерзімдерін сақтау кезінде температурада өнімді тасымалдауға рұқсат етіледі -30 °C дейін +35 °C

Ашылмаған бастапқы орамада сақтау мерзімі: 24 ай.





# COSMO® CL-300.110

\*\*\* COSMOFEN 5

## ПВХ тазартқыш, қатты жұмсартатын

### Жеткізу түрі

Металл бөтелке 1 000 мл

Металл канистр 10 л

### Саймандар

COSMO® SP-870.100 - рулондағы целлюлозадан тазалау майлықтары.

COSMO® SP-810.120 - үнемді ылғалдандырғыш/қауіпсіз дозатор.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.