

**COSMO® CL-300.110**

*** COSMOFEN 5

PVH tīrītājs, spēcīgi mīkstina**Izmantošana**

- Kā pulēšanas un izlīdzināšanas līdzekli PVH logu ražošanā
- Mēbeļu un reklāmas rūpniecībā radušos skrāpējumu, plaisu, slīpēšanas pēdu utt. izlīdzināšanai uz cieta PVH, polistirola, ABS plastikāta, polimetilmetakrilāta (akrila)

Īpatnības

- Stipri mīkstina cieto PVH
- Ātri žūst

Tehniskie parametri

Bāze	Monokarbonskābes ēteru un alifātisko ketonu maisījums
Blīvums saskaņā ar EN 542 +20 °C temperatūrā	apm. 0,84 g/cm ³
Darba temperatūra	no +5 °C līdz +30 °C

Norādījumi par lietošanu

Pirms lietošanas jānodrošina produkta aklimatizācija.

Pirms lietošanas visām attīrāmām virsmām jāpārbauda saderība!

Ņemot vērā to, ka izšķīdinātam PVH piemīt higroskopiska iedarbība, šķīdinātājus atļauts izmantot tikai tādos atmosfēras apstākļos, kuros ir zems mitruma daudzums!

Vispirms remontējamās virsmas notīra ar līdzekli COSMO® CL-300.140 SPECIAL (nemīkstina), lai notīrītu iespējamus putekļus un cita veida neīrimumus no virsmas.

Dziļu skrāpējumu gadījumā virsmu slīpē ar slīpmašīnu, kurai ir ekscentra aplis (grauda izmērs 400), tūlīt pēc tam slīpēšanas putekļus no virsmas notīra ar līdzekli COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Virsmu izlīdzina vienā virzienā, izmantojot ar izlīdzināšanas līdzekli piesūcinātu neplūksnainu un nekrāsojošu celulozes salveti bez ielocēm.

Viegli tīrīšanai piedāvājam līdzekli COSMO® CL-300.120 (viegli mīkstina).

Svarīgas piezīmes

Produktu paredzēts lietot apmācītiem darbiniekiem specializētos uzņēmumos!

Mūsu lietošanas instrukcijas, norādījumi par apstrādi, produktu raksturojums un tamlīdzīgi tehniskie parametri ir vispārīgi; tie tikai apraksta mūsu produktu īpašības to ražošanas brīdī, un nesniedz nekādas garantijas VFR Pilsoņu kodeksa 443. panta izpratnē. **Tā kā katram produktam ir savs pielietojums, bet tā pielietojuma apstākļi (apstrādes parametri, materiālu īpašības utt.) var būt pavisam dažādi, lietotājam jāveic savi produkta izmēģinājumi.** Mūsu bezmaksas rakstiskās vai mutiskās konsultācijas un veiktos izmēģinājumus nevar uzskatīt par juridiski saistošiem.

Pievērsiet uzmanību produkta drošības pasei!

Glabāšana

Oriģinālais iepakojums jāglabā cieši noslēgtā veidā +15 °C līdz +25 °C temperatūrā, nepieļaujot tiešu saules staru iedarbību.

Ievērojot standarta pārvadājuma ilgumu, produktu atļauts transportēt -30 °C līdz +35 °C temperatūrā.

Glabāšanas ilgums neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 24 mēneši.

Piegādes forma

Metāla pudele 1000 ml

Metāla kannā 10 l

Piederumi

COSMO® SP-870.100 – celulozes salvetes tīrīšanai rullī

COSMO® SP-810.120 – ekonomisks mitrinātājs / drošs dozators.

