

**COSMO® CL-300.110**

*** COSMOFEN 5

PVC-reiniger, sterk oplossend**Toepassingsmogelijkheden**

- als polijstmiddel bij de fabricage van PVC ramen
- Voor het polijsten van krassen, scheuren, slijpsporen etc. op niet transparant hard PVC, PS, ABS; PMMA (acryl) in de meubelbouw en reclame-industrie

Bijzondere eigenschappen

- lost hard PVC sterk op
- sneldrogend

Technische gegevens

Basis	gemengde monocarbonzuurester en alifatische ketonen
Dichtheid volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 0,84 g/cm ³
Verwerkingstemperaturen	van +5 °C tot +30 °C

Verwerkingsinstructies

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Alle te reinigen oppervlakken moeten voor gebruik op verdraagzaamheid worden getest!

Vanwege het hygroscopisch effect van opgelost PVC mogen oplosbare middelen in principe alleen in een droog klimaat worden toegepast!

De beschadigde oppervlakken worden eerst met COSMO® CL-300.140 SPECIAL (niet oplossend) gereinigd om eventuele stof of andere verontreinigingen te verwijderen.

Bij diepe krassen wordt het oppervlak eerst met een schijfslijpmachine (400 korrel) geslepen. Volgens wordt de slijpstof met COSMO® CL-300.140 SPECIAL van het oppervlak verwijderd.

Met behulp van een niet-pluizende, niet afgevende, in polijstmiddel gedrenkte doek uit celstof wordt het oppervlak in één richting glad gepolijst.

Gebruik voor lichtere reinigingswerkzaamheden COSMO® CL-300.120 (zwak oplossend).

Belangrijke aanwijzingen

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!

Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

Verpakking

1 000 ml metalen fles

10 l metalen bus

Toebehoren

COSMO® SP-870.100 - Reinigingsdoek uit celstof op rol.

COSMO® SP-810.120 - Plunjerkan/veiligheidsdispenser

