

**COSMO® CL-300.110**

*** COSMOFEN 5

Środek czyszczący do PCV, silnie rozpuszczający**Przykłady zastosowania**

- Stolarstwo okienne z PCV jako środek polerujący i wygładzający
- Przemysł meblowy i reklamowy do wygładzania powstałych zadrapań, rys, śladów otarcia itp. na nieprzezroczystym twardym PCV, PS, ABS, PMM (akryl)

Właściwości szczególne

- silnie rozpuszcza twarde PCV
- szybko schnący

Dane techniczne

Baza	mieszane estry kwasów monokarboksylowych i ketony alifatyczne
Gęstość zgodnie z EN 542 przy +20°C	ok. 0,84 g/cm ³
Temperatura obróbki	od +5 °C do +30°C+30 °C

Wskazówki dotyczące obróbki

Przed obróbką aklimatyzować produkt.

Przed czyszczeniem należy przetestować, czy środek może zostać wykorzystany na danej powierzchni!

Na skutek higroskopijnego działania rozpuszczonego PCV środki rozpuszczające mogą być z zasady stosowane wyłącznie w suchych warunkach klimatycznych!

Naprawiane powierzchnie są czyszczone w pierwszej kolejności z użyciem COSMO® CL-300.140 SPECIAL (nierozpuszczający), aby, w razie potrzeby, usunąć z powierzchni pył lub inne zanieczyszczenia.

W przypadku głębokich zadrapań powierzchnia jest szlifowana za pomocą szlifierki mimośrodowej (uziarnienie 400), a pył szlifierski zostaje następnie usunięty z powierzchni za pomocą COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Za pomocą ściereczki z masy celulozowej niepozostawiającej włókien, niefarbującej, nasączonej środkiem wygładzającym, powierzchnia zostaje wygładzana w określonym kierunku.

W przypadku lżejszych prac naprawczych dostępny jest środek COSMO® CL-300.120 (słabo rozpuszczający).

Ważne wskazówki

Produkt może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolony personel w wyspecjalizowanych zakładach!

Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. **Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób;** nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.

Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15 °C do +25 °C, przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

W transportach o standardowym czasie trwania zachowywać temperaturę od -30 °C do +35 °C.

Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 24 miesięcy.

Forma dostawy

1 000 ml, butelka metalowa

Akcesoria

COSMO® SP-870.100 - Ściereczka do czyszczenia z masy celulozowej na rolce.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de



COSMO® CL-300.110

*** COSMOFEN 5

Środek czyszczący do PCV, silnie rozpuszczający

10 l, kanister metalowy

COSMO® SP-810.120 - Nawilżacz oszczędnościowy/dozownik bezpieczeństwa



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss