

**COSMO® CL-300.110**

*** COSMOFEN 5

Čistič PVC, agresívny**Príklady použitia**

- Výroba PVC okien, ako leštiaci a hladiaci prostriedok
- Nábytkársky a reklamný priemysel, na hľadanie vzniknutých škrabancov, stôp po brúsení atď., na nepriehľadnom tvrdenom PVC, PS, ABS, PMMA (akryl)

Zvláštne vlastnosti

- silne narušá tvrdené PVC
- rýchlo schne

Technické údaje

Základ	zmiešaný ester monokarboxylovej kyseliny a alifatických ketónov
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	pribl. 0,84 g/cm ³
Teploty pri spracovaní	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pre spracovanie

Výrobok pred spracovaním nechajte aklimatizovať.

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášanlivosť!

Z dôvodu hygroskopického pôsobenia narušeného PVC sa smú agresívne prostriedky zásadne používať len v suchom ovzduší!

Povrchy, ktoré sa majú opraviť, sa najprv vyčistia prípravkom COSMO® CL-300.140 SPECIAL (neagresívny), aby sa odstránil prípadný prach alebo nečistoty povrchu.

Pri hlbších škrabancoch sa povrch vybrúsi excentrickou brúskou (zrornosť 400), následne sa brúsny prach odstráni z povrchu prípravkom COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Pomocou celulózovej handry, ktorá nezanecháva žmolky, nefarbí a je navlhčená hladiacim prostriedkom, sa povrch vyhladí vždy v jednom smere.

Pre ľahšie čistiace práce je k dispozícii prípravok COSMO® CL-300.120 (mierne agresívny).

Dôležité upozornenia

Produkt smie používať školený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C pri skladovaní zabrániť priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiac(ov).

Forma dodania

1 000 ml kovová fľaša

10 l kovový kanister

Príslušenstvo

COSMO® SP-870.100 - Celulózové čistiace utierky na zvitku.

COSMO® SP-810.120 - Šetriaci zvlhčovač/bezpečnostný dávkovač.

