

**COSMO® CL-300.110**

\*\*\* COSMOFEN 5

**PVC-čistilo, močno topljivo****Primeri uporabe**

- PVC okenska konstrukcija kot sredstvo za poliranje in glajenje
- Pohištvna in oglaševalska industrija za glajenje nastalih prask, razpok, sledi brusov itd. na neprozornem trdnem materialu PVC, PS, ABS, PMMA (akril)

**Posebne lastnosti**

- Močno topi trd PVC
- hitro sušenje

**Tehnični podatki**

<b>Osnova</b>	Mešani estri monokarbonske kisline in alifatski ketoni
<b>Gostota</b> skladno z EN 542 pri +20 °C	pribl. 0,84 g/cm <sup>3</sup>
<b>Obdelovalne temperature</b>	od +5 °C do +30 °C

**Napotki za obdelovanje**

Izdelek pred uporabo aklimatizirajte.

Vse površine, ki jih je potrebno očistiti, morate pred uporabo preveriti glede neškodljivosti!

Zaradi higroskopičnega učinka raztopljenega PVC-ja se lahko topljiva sredstva uporabljajo samo v suhih podnebnih razmerah!

Površine, ki jih je treba popraviti, se najprej očistijo s sredstvom COSMO® CL-300.140 SPECIAL (netopljivo), da se odstrani morebiten prah in druge umazanije na površini.

Pri globokih praskah se površina najprej zbrusi z izsrednim brusilnikom (zrnatost 400), nato pa se brusilni prah s površine odstrani s sredstvom COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

S celulozno krpo brez gub in kosmov, ki je potopljena v gladilno sredstvo in ne pušča barve, se površina gladi vedno v eni smeri. Za enostavna dela čiščenja je primerno sredstvo COSMO® CL-300.120 (šibko topljivo).

**Pomembni napotki**

Izdelek lahko uporablja le izšolano strokovno osebje!

Naša navodila za uporabo, smernice za obdelavo, podatki o izdelku ali njegovi zmogljivosti, ter ostale tehnične navedbe so le splošne smernice; opisujejo samo kakovost naših izdelkov (navedbe vrednosti/ugotavljanje vrednosti v trenutku izdelave) in zmogljivost ter ne predstavljajo garancije v smislu § 443 BGB. **Zaradi raznolikosti namenov uporabe posameznega izdelka in posameznih posebnih okoliščin (npr. parametri obdelave, lastnosti materiala, itd.) mora uporabnik sam preizkuse opraviti sam;** naša brezplačna tehnično-uporabniška podpora v zapisani obliki in obliki preizkusov ni zavezujoče narave.

*Prosimo upoštevajte varnostni podatkovni list!*

**Skladiščenje**

Skladiščite v tesno zaprti originalni embalaži, na suhem, pri temperaturah od +15 °C do +25 °C in brez neposredne sončne svetlobe.

Izdelek je lahko med preostalim transportnim časom izpostavljen temperaturam od -30 °C do +35 °C.

Zmožnost skladiščenja v neodprti originalni embalaži: 24 mesecev.

**Oblika dobave**

1 000 ml kovinska prirobnica

10 l kovinski vsebnik

**Dodatna oprema**

COSMO® SP-870.100 - Čistilne krpe iz celuloze na kolutu.

COSMO® SP-810.120 - Hranilni vlažilnik/varnostni dajalnik.

