

**COSMO® CL-300.110**

*** COSMOFEN 5

Güçlü çözücü PVC temizleyici**Uygulama örnekleri**

- PVC Pencere Doğraması Cila ve düzgülendirme maddesi olarak
- Mobilya ve reklam endüstrisinde, opak sert PVC, PS, ABS, PMMA (Akrilik) üzerinde oluşan çizikler, çatlakları, aşınma izleri vb. düzgülendirmede

Özel nitelikler

- sert PVC'yi güçlü bir şekilde çözer
- hızlı kuruma

Teknik veriler

Baz	karışık monokarboksilik asitler ve alifatik ketonlar
Yoğunluk EN 542'ye göre +20 °C'de	yakl. 0,84 g/cm ³
İşleme sıcaklıkları	+5 °C 'ye kadar +30 °C

İşlem bilgisi

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Temizlenecek tüm yüzeylerin kullanımdan önce uygunluk açısından test edilmelidir!

Çözünen PVC'nin higroskopik etkisinden dolayı, çözücü maddelerin esas olarak sadece kuru hava şartlarında kullanılmaları gerekir!

Onarılacak yüzeyler öncelikle, olası toz ya da yüzey kirlerini uzaklaştırmak üzere COSMO® CL-300.140 SPECIAL (çözücü değil) ile temizlenir.

Derin çiziklerde yüzey zımpara makinesi ile (400 kum) zımparalanır, ardından zımpara tozu COSMO® CL-300.140 SPECIAL ile yüzeyden temizlenir.

Hav ve renk vermeyen düzgülendirme maddesi ile ıslatılmış, kırışksız selüloz bez yardımıyla yüzey hep aynı yönde düzgülendirilir.

Daha hafif temizlik işleri için COSMO® CL-300.120 (hafif çözücü) kullanıma sunulmuştur.

Önemli notlar

Ürün eğitilmiş personel tarafından uzman işletmelerde kullanılmalıdır!

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!

Depolama

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kaptaki depolanabilirlik: 24 Ay.

Teslimat biçimi

1 000 ml metal şişe

10 l tenekte kutu

Aksesuar

COSMO® SP-870.100 - Selüloz temizlik bezleri, ruloda

COSMO® SP-810.120 - Ekonomik nemlendirici/güvenlik dispenseri

