



Сильно розчинний очисник для ПВХ

Приклади застосування

- У сфері виготовлення вікон з ПВХ як засіб для полірування та вирівнювання
- У меблевій та рекламній промисловості для вирівнювання подряпин, тріщин, слідів стирання тощо на непрозорому твердому ПВХ, ПС, АБС, ПММА (акрилі)

Особливі властивості

- сильно розчиняє твердий ПВХ
- швидко висихаючий

Технічні характеристики

Основа	суміш ефірів монокарбонових кислот і аліфатичних кетонів
Щільність згідно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,84 г/см ³
Температури застосування	від +5 °C до +30 °C

Вказівки з нанесення

Перед застосуванням необхідна акліматизація продукту.

Перед застосуванням всі поверхні, що очищаються необхідно перевірити на сумісність!

У зв'язку з гігроскопічною дією розчиненого ПВХ розчинники дозволяється застосовувати тільки в атмосферних умовах з низьким вмістом вологи!

Спершу поверхні, що підлягають ремонту, слід очистити засобом COSMO® CL-300.140 SPECIAL (нерозчинним), щоб видалити пил чи інші поверхневі забруднення.

У разі глибоких подряпин поверхню шліфують ексцентриковою шліфувальною машинкою (із зернистістю 400), а потім шліфувальний пил видаляють з поверхні засобом COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Поверхня розгладжується в одному напрямку за допомогою нефарбованої целюлозної тканини без ворсу, змоченої в засобі для вирівнювання.

Засіб COSMO® CL-300.120 (злегка розчинний) доступний для простіших операцій з чищення.

Важливі вказівки

Продукт призначений для використання навченим персоналом на спеціалізованих підприємствах!

Наші інструкції із застосування, вказівки з обробки, характеристики продуктів та інші технічні дані носять загальний характер; вони описують тільки властивості наших продуктів на момент їх виробництва і не являють собою жодних гарантій в сенсі, закладеному в параграф 443 Цивільного кодексу ФРН. **Так як кожен продукт має своє призначення, а умови його застосування (параметри обробки, властивості матеріалів і т.п.) можуть бути самими різними, користувач повинен провести власні випробування продукту.** Наші безкоштовні письмові або усні консультації та проведені дослідження не можуть бути розглянуті в якості юридичних зобов'язань.

Зверніть увагу на паспорт безпеки продукту!

Зберігання

Оригінальну тару слід зберігати щільно закритою при температурі +15 °C до +25 °C, не допускаючи попадання прямих сонячних променів.

При дотриманні стандартних термінів перевезення дозволяється транспортувати продукт при температурі -30 °C до +35 °C.

Термін зберігання в нерозкритій оригінальній тарі: 24 місяців.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.110

*** COSMOFEN 5

Сильно розчинний очисник для ПВХ

Форма доставки

Металева бутель 1 000 мл

Металева каністра 10 л

Приладдя

COSMO® SP-870.100 - Серветки для очищення з целюлози в рулоні.

COSMO® SP-810.120 - Економічний зволожувач/безпечний дозатор.

