COSMO® CL-300.120

*** COSMOFEN 10

Καθαριστικό PVC, χαμηλή διαλυτικότητα

Παραδείγματα εφαρμογής

- Κατασκευή πλαστικών παραθύρων για προετοιμασία συγκόλλησης και απομάκρυνση σημαδιών σε προφίλ από λευκό σκληρό PVC
- Καθαρισμός διαφορετικών μη διάφανων θερμοπλαστικών και θερμοσκληρυνόμενων πλαστικών σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές

Ιδιαίτερες ιδιότητες

- χαμηλή ικανότητα διάλυσης σκληρού PVC
- τα καθαρισμένα προφίλ PVC εξακολουθούν να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
- στεγνώνει γρήγορα

Τεχνικά στοιχεία

Βάση	ανάμικτος εστέρας μονοκαρβοξυλικού οξέος
Πυκνότητα κατά EN 542 στους +20 °C	περ. 0,90 g/cm³
Θερμοκρασίες εργασίας	από +5 °C έως +30 °C

Υποδείξεις επεξεργασίας

Πριν την επεξεργασία, αφήστε το προϊόν να εγκλιματιστεί.

Όλες οι προς καθαρισμό εργασίες πριν πριν τη χρήση να ελεγχθούν όσον αφορά τη συμβατότητα!

Εξαιτίας της υγροσκοπικής επίδρασης του διαλυμένου PVC επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται διαλυτικά μέσα κατά κανόνα μόνο σε ξηρές κλιματικές συνθήκες!

Ο καθαρισμός της στεγνής, χωρίς σκόνες επιφάνειας υλικού γίνεται με πανιά από κυτταρίνη ή βαμβάκι που δεν αφήνουν χνούδι και χρώμα.

Σε επιφάνειες που προσελκύουν πολύ σκόνη απαιτείται προηγούμενος καθαρισμός με COSMO® CL-300.140 SPECIAL (μη διαλυτικό).

Κατά κανόνα αρκεί το σκούπισμα των προς καθαρισμό επιφανειών μία φορά.

Σε περίπτωση έντονης βρωμιάς μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία καθαρισμού, μετά τη σκλήρυνση της επιφάνειας του υλικού.

Για εργασίες στίλβωσης και επισκευής διατίθεται το COSMO® CL-300.110 (πολύ διαλυτικό).

Σημαντικές υποδείξεις

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις!

Οι οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες επεξεργασίας, οι πληροφορίες προϊόντος και απόδοσης, και οι λοιπές τεχνικές δηλώσεις της εταιρείας μας αποτελούν μόνο γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Περιγράφουν αποκλειστικά τη σύσταση των προϊόντων μας (δεδομένα/υπολογισμός τιμών κατά το χρόνο παραγωγής) και την απόδοσή τους, και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση υπό την έννοια του άρθρου 443 του γερμανικού ΑΚ. Λόγω των ποικίλων σκοπών εφαρμογής των μεμονωμένων προϊόντων και των αντίστοιχων ειδικών συνθηκών (π.χ. παράμετροι επεξεργασίας, ιδιότητες υλικού κτλ.), ο χρήστης υποχρεούται να εκτελεί ο ίδιος δοκιμές. Η δωρεάν παροχή προφορικών, έγγραφων και πρακτικών συμβουλών εφαρμογής εκ μέρους της εταιρείας μας δεν είναι δεσμευτική.

Τηρείτε, επίσης, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας!

Αποθήκευση

Αρχική συσκευασία σφραγισμένη, στεγνή σε θερμοκρασίες από +15 °C έως +25 °C για αποθήκευση χωρίς απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Το προϊόν επιτρέπεται να εκτίθεται κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων χρόνων μεταφοράς σε θερμοκρασίες από -30 °C έως +35 °C.

Δυνατότητα αποθήκευσης στη μη ανοιγμένη αρχική συσκευασία: 24 μήνες.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss

COSMO® CL-300.120

*** COSMOFEN 10*

Καθαριστικό PVC, χαμηλή διαλυτικότητα

Μορφή παράδοσης

Μεταλλικό δοχείο 1000 ml

Μεταλλικό κάνιστρο 10 l

Μεταλλικό κάνιστρο 30 l

Μεταλλικό βαρέλι με στόμιο 200 l

Παρελκόμενα

COSMO® SP-810.120 - Ανταλλακτικό υγραντικό/διανομέας ασφαλείας.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss