

**COSMO® CL-300.120**

\*\*\* COSMOFEN 10

**Limpiador de PVC, disolvente suave****Ejemplos de aplicación**

- En construcción de ventanas de plástico como preparación para el pegado y eliminación de marcas en perfiles de PVC duro blanco
- Limpieza de distintos plásticos termoplásticos y duroplásticos no transparentes en las diferentes aplicaciones industriales

**Propiedades especiales**

- disuelve suavemente el PVC duro
- no afecta a la resistencia a la intemperie de los perfiles de PVC limpio
- secado rápido

**Datos técnicos**

<b>Base</b>	éster de ácido monocarbónico mixto
<b>Espesor</b> conforme a EN 542 a +20 °C	aprox. 0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperaturas de procesamiento</b>	de +5 °C a +30 °C

**Indicaciones de procesamiento**

Aclimatar el producto antes de procesarlo.

Antes de su aplicación, se comprobará la resistencia al producto de todas las superficies que se vayan a limpiar.

Debido a la acción higroscópica del PVC disuelto, en principio solo se permite emplear disolventes con clima seco.

La limpieza de las superficies de material secas y sin polvo se realiza con paños que no sueltan pelusas ni decoloran, hechos de celulosa o algodón.

En el caso de superficies con alta adherencia al polvo, es necesaria una limpieza previa con COSMO® CL-300.140 SPECIAL (no disolvente).

Por lo general, es suficiente con pasar una vez el paño por las superficies que se van a limpiar.

En caso de suciedad intensa, se puede repetir el proceso de limpieza una vez endurecida la superficie del material.

Para pulir o reparar, se puede emplear COSMO® CL-300.110 (disolvente fuertemente).

**Indicaciones importantes**

El producto debe ser utilizado por personal instruido de empresas especializadas.

Nuestras instrucciones de uso, normas sobre tratamiento, datos de productos o rendimiento y demás declaraciones técnicas son solo directrices generales; describen únicamente el estado y la condición de nuestros productos (indicaciones/ determinación de valores en el momento de la producción) y servicios y no representan una garantía en el sentido del § 443 del código civil. **Debido a la diversidad de fines previstos del producto individual y a las particularidades especiales (p. ej., parámetros de tratamiento, propiedades del material, etc.), el usuario está obligado a realizar un ensayo propio;** nuestro asesoramiento técnico gratuito en relación con la aplicación no es vinculante.

Observe también la hoja de datos de seguridad.

**Almacenamiento**

Cerrar bien el envase original, seco a temperaturas de +15 °C hasta la +25 °C sin luz solar directa.

El producto debe retirarse durante los tiempos de transporte habituales de la -30 °C hasta +35 °C.

Capacidad de almacenamiento en recipientes originales no abiertos: 24 Meses.

**Forma de suministro**

Botella metálica de 1 000 ml

Bidón metálico de 10 l

**Accesorios**

COSMO® SP-870.100 - Rollo de paños de celulosa para limpieza.





# COSMO® CL-300.120

\*\*\* COSMOFEN 10

## Limpiador de PVC, disolvente suave

Bidón metálico de 30 l

Bidón metálico con dosificador de 200 l

COSMO® SP-810.120 - Humidificador ahorro/dosificador de seguridad.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

made by weiss