

**COSMO® CL-300.120**

*** COSMOFEN 10

PVC-tisztító, gyengén oldó hatású**Alkalmazási példák**

- Műanyag ablakok ragasztóanyagához, és kemény fehér PVC profiljairól jelölések eltávolítására.
- Különbéle, nem átlátszó, termoplasztikus és duroplasztikus műanyagok tisztításához különböző ipari felhasználásokban.

Különleges tulajdonságok

- gyengén oldja a kemény PVC-t
- nem befolyásolja a tisztított PVC-profilok időjárás ellenállóságát
- gyorsan szárad

Műszaki adatok

Bázis	kevert monokarbonsavészter
Töménység EN 542 +20 °C-on	kb. 0,90 g/cm ³
Feldolgozási hőmérsékletek	ettől +5 eddig °C +30 °C

Használati útmutató

A termék akklimatizálása feldolgozás előtt.

Alkalmazás előtt minden tisztítandó felületen tesztelni kell a reakciót.

Az oldott PVC higroszkopikus hatása alapján oldószereket alapjában véve csak száraz klimatikus viszonyok között lehet alkalmazni!

A száraz, pormentes anyagfelületet szőszmentes és színét nem engedő cellulóz vagy pamut kendővel tisztítsa.

A nagyon poros felületeket először tisztítsa meg COSMO® CL-300.140 SPECIAL (nem oldó hatású) tisztítószerszel.

A tisztítandó felületek egyszeri letörlése általában elegendő.

Makacsabb szennyeződés esetén az anyagfelület átkeményítése után megismételhető a tisztítási folyamat.

Polírozáshoz vagy javítási munkálatokhoz a COSMO® CL-300.110 (erősen oldó hatású) áll rendelkezésre.

Fontos figyelmeztetés

A terméket csak betanított személyzet használhatja szaküzemben!

Használati útmutatóink, feldolgozási irányelveink, termékekre- vagy szolgáltatásokra vonatkozó adataink és egyéb, műszaki tulajdonságokra vonatkozó kijelentéseink csak általános érvényűek; azok csak termékeink természetéről (műszaki adatok/gyártási határidők), és szolgáltatásainkról nyújtanak felvilágosítást, de nem nyújtanak garanciát a PTK 443. §-A értelmében. **Az egyes termékek felhasználási területének sokoldalúsága, és a mindenkor különleges adottságok (pl. feldolgozási paraméterek, anyagtulajdonságok, stb.) miatt a felhasználó próbákat végezhet;** rendelkezésre állunk díjtalan alkalmazástechnikai tanácsadással szóban, írásban és személyesen, kötelezettségvállalás nélkül.

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot is!

Tárolás

Az eredeti tégelyt szorosan lezárva, száraz helyen, +15 °C eddig +25 °C ne tegye ki napsugárzásnak.

A termék a szokásos szállítási idő alatt a következő hőmérsékletnek tehető ki -30 °C eddig +35 °C hőmérsékletnek kitéve.

Eltarthatósági idő bontatlan tégelyben: 24 Hónap

Szállítási forma

1 000 ml-es fém palack

10 l fém kanna

30 l-es fém kanna

200 l-es csapos fém hordó

Tartozékok

COSMO® SP-870.100 - Cellulóz tisztítókendők tekercsben

COSMO® SP-810.120 - Takarékos nedvesítő/biztonsági adagoló

Industrieverband
Klebstoffe e.V.