

**COSMO® CL-300.120**

*** COSMOFEN 10

ПВХ-тазартқыш, нашар жұмсартатын**Қолдану салалары**

- Пластмасса терезелерде жасау кезінде жабыстыруға дайындауға және қатты ақ ПВХ-тен жасалған профильдерде белгілерді кетіруге арналған
- Өнеркәсіптің әр түрлі салаларында әр түрлі мөлдір емес термопласттарды және реактопласттарды тазалауға арналған

Ерекше қасиеттері

- қатты ПВХ-ті аздап жұмсартады
- ПВХ-тен жасалған тазаланған профильдердің атмосфераға төзімділігін нашарлатпайды
- тез кебеді

Техникалық сипаттамалары

Негіз	монокарбон қышқылдары эфирінің қоспасы
Тығыздығы EN 542 стандартына сай +20 °C	шамамен 0,90 г/см ³
Қолдану температуралары	бастап +5 °C дейін +30 °C

Қолдану туралы нұсқаулар

Қолдану алдында өнімді акклиматизациялау қажет

Қолдану алдында барлық тазаланатын беттердің үйлесімділігін тексеру керек!

Ерітілген ПВХ гигроскопиялық әсеріне байланысты еріткіштерді тек құрамындағы ылғал төмен атмосфералық жағдайларда қолдануға рұқсат етіледі!

Материалдың құрғақ, шаң баспаған бетін тазалау техникалық целлюлозадан немесе мақтадан жасалған түкті емес және боямайтын майлықтардың көмегімен орындалады.

Қатты шаң басқан беттер жағдайында COSMO® CL-300.140 SPECIAL (жұмсартпайтын) көмегімен алдын ала тазалау қажет.

Әдетте, тазаланатын беттерді бір рет сүрту жеткілікті.

Көбірек ластану жағдайында тазалау процесін материал беті қатқаннан кейін қайталауға болады.

Жылтырату немесе жөндеу жұмыстары үшін COSMO® CL-300.110 (қатты жұмсартатын) ұсынылады.

Маңызды ескертулер

Өнім оқытылған қызметкерлердің арнайы кәсіпорындарда қолдануына арналған!

Біздің қолдану туралы нұсқаулар, өңдеу туралы нұсқаулар, өнімдердің сипаттамалары және басқа техникалық деректер жалпы болып табылады; олар өнімдеріміздің тек өндіру кезіндегі қасиеттерін сипаттайды және ГФР Азаматтық кодексінің 443 ежесінде берілген мағынада ешбір кепілдік болып табылмайды. **Әр өнімнің өз мақсаты болғандықтан, ал оны қолдану жағдайлары (өңдеу параметрлері, материалдардың қасиеттері және т.б.) әр түрлі болуы мүмкін болғандықтан, пайдаланушы жеке өнім сынақтарын өткізуі керек.** Біздің тегін жазбаша немесе ауызша консультациялар және өткізілген зерттеулер заңды міндеттемелер ретінде қарастырылмауы керек.

Өнімнің қауіпсіздік паспортына назар аударыңыз!

Сақтау

Бірегей ыдысты температурада тығыз жауып сақтау қажет +15 °C дейін +25 °C, тікелей күн сәулелерінің түсуіне жол бермей

Тасымалдаудың стандартты мерзімдерін сақтау кезінде температурада өнімді тасымалдауға рұқсат етіледі -30 °C дейін +35 °C

Ашылмаған бастапқы орамада сақтау мерзімі: 24 ай.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.120

*** COSMOFEN 10

ПВХ-тазартқыш, нашар жұмсартатын

Жеткізу түрі

Металл бөтелке 1 000 мл

Металл канистр 10 л

Металл канистр 30 л

Құю тесігі бар металл бөшке 200 л

Саймандар

COSMO® SP-870.100 - рулондағы целлюлозадан тазалау майлықтары.

COSMO® SP-810.120 - үнемді ылғалдандырғыш/қауіпсіз дозатор.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.