

**COSMO® CL-300.120**

\*\*\* COSMOFEN 10

**Detergente para PVC, ligeiramente dissolvente****Exemplos de utilização**

- Construção de janelas em plástico para a preparação da colagem e a remoção de marcações em perfis de PVC rígido branco
- Limpeza de diversos plásticos termoplásticos e termoendurecidos não transparentes em diferentes aplicações industriais

**Características especiais**

- Ligeiramente dissolvente para PVC rígido
- Sem prejuízo da resistência a intempéries dos perfis de PVC limpos
- de secagem rápida

**Dados técnicos**

<b>Base</b>	ésteres de ácidos carboxílicos misturados
<b>Densidade</b> conforme EN 542 a +20 °C	aprox. 0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperaturas de processamento</b>	de +5 °C a +30 °C

**Indicações de processamento**

Aclimatizar o produto antes do processamento.

Todas as superfícies a limpar devem ser testadas antes da utilização quanto à sua compatibilidade!

Devido ao efeito higroscópico do PVC dissolvido, produtos dissolventes apenas podem ser aplicados com condições climáticas secas!

A limpeza das superfícies secas e livres de poeira é feita por meio de panos de celulose ou algodão que não larguem fios e que não manchem.

No caso de superfícies com uma grande acumulação de pó, é necessária uma limpeza prévia com o COSMO® CL-300.140 SPECIAL (não dissolvente).

Normalmente, basta passar um pano uma vez nas superfícies a limpar.

Em caso de sujidade mais acentuada, o processo de limpeza pode ser repetido após o endurecimento da superfície do material.

Para trabalhos de polimento ou reparação, está disponível o COSMO® CL-300.110 (fortemente dissolvente).

**Indicações importantes**

O produto deve ser utilizado por pessoal com a devida formação em empresas especializadas!

As nossas instruções de utilização, directrizes de processamento, dados do produto ou desempenhos e quaisquer outras informações técnicas são meras directrizes gerais; as mesmas descrevem apenas a constituição dos nossos produtos (dados/apuramento de valores à data da produção) e desempenhos, não constituindo uma garantia nos termos do § 443 do Código Civil alemão. **Devido à grande variedade de finalidades de utilização de cada produto e das respectivas circunstâncias específicas (por ex. parâmetros de processamento, características do material, etc.), o utilizador está sujeito a testes próprios;** o nosso aconselhamento técnico gratuito relativo à aplicação na forma verbal, escrita e por meio de ensaios não tem carácter vinculativo.

Observe também a ficha técnica de segurança!

**Armazenamento**

Armazene as unidades compradas, hermeticamente fechadas, num site seco a temperaturas de +15 °C a +25 °C sem radiação solar directa.

O produto pode ser submetido a temperaturas de -30 °C a +35 °C durante os restantes períodos de transporte.

Capacidade de armazenamento em recipiente original não aberto: 24 meses.





# COSMO® CL-300.120

\*\*\* COSMOFEN 10

## Detergente para PVC, ligeiramente dissolvente

### Forma de fornecimento

Garrafas de metal de 1000 ml

Bidões de metal de 10 l

Bidões de metal de 30 l

Barril de metal de 200 l

### Acessório

COSMO® SP-870.100 - Panos de limpeza de celulose em rolo.

COSMO® SP-810.120 - Humidificador económico/dispensador de segurança.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.