

**COSMO® CL-300.120**

\*\*\* COSMOFEN 10

**PVC čistilo, šbika topljivost****Primeri uporabe**

- Umetne snovi za okenske konstrukcije, za pripravo lepil in odstranjevanje oznak na profilih iz trdnega belega PVC-ja
- Čiščenje različnih neprozornih termoplastičnih in duroplastičnih umetnih snovi pri različni industrijski uporabi

**Posebne lastnosti**

- Šibko topi trden PVC
- Brez vpliva na vremensko obstojnost očiščenih PVC profilov
- hitro sušenje

**Tehnični podatki**

<b>Osnova</b>	Mešani esteri monokarbonske kisline
<b>Gostota</b> skladno z EN 542 pri +20 °C	pribl. 0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Obdelovalne temperature</b>	od +5 °C do +30 °C

**Napotki za obdelovanje**

Izdelek pred uporabo aklimatizirajte.

Vse površine, ki jih je potrebno očistiti, morate pred uporabo preveriti glede neškodljivosti!

Zaradi higroskopičnega učinka raztopljenega PVC-ja se lahko topljiva sredstva uporabljajo samo v suhih podnebni razmerah!

Čiščenje suhe, neprašne površine materiala poteka s pomočjo krp iz celuloze ali bombaža, ki ne puščajo muck in barve.

Pri močno zaprašenih površinah je potrebno predhodno čiščenje s sredstvom COSMO® CL-300.140 SPECIAL (netopljivo).

Splošno zadostuje enkratno čiščenje zadevne površine.

Pri intenzivni umazaniji lahko postopek čiščenja po utrjevanju površine materiala ponovite.

Za polirna in popravljalna dela je ustrezno sredstvo COSMO® CL-300.110 (močno topljivo).

**Pomembni napotki**

Izdelek lahko uporablja le izšolano strokovno osebje!

Naša navodila za uporabo, smernice za obdelavo, podatki o izdelku ali njegovi zmogljivosti, ter ostale tehnične navedbe so le splošne smernice; opisujejo samo kakovost naših izdelkov (navedbe vrednosti/ugotavljanje vrednosti v trenutku izdelave) in zmogljivost ter ne predstavljajo garancije v smislu § 443 BGB. **Zaradi raznolikosti namenov uporabe posameznega izdelka in posameznih posebnih okoliščin (npr. parametri obdelave, lastnosti materiala, itd.) mora uporabnik sam preizkuse opraviti sam;** naša brezplačna tehnično-uporabniška podpora v zapisani obliki in obliki preizkusov ni zavezujoče narave.

*Prosimo upoštevajte varnostni podatkovni list!*

**Skladiščenje**

Skladiščite v tesno zaprti originalni embalaži, na suhem, pri temperaturah od +15 °C do +25 °C in brez neposredne sončne svetlobe.

Izdelek je lahko med preostalim transportnim časom izpostavljen temperaturam od -30 °C do +35 °C.

Zmožnost skladiščenja v neodprti originalni embalaži: 24 mesecev.

**Oblika dobave**

1 000 ml kovinska prirobnica

10 l kovinski vsebnik

30 l kovinski vsebnik

200 l kovinski sod z odprtino za veho

**Dodatna oprema**

COSMO® SP-870.100 - Čistilne krpe iz celuloze na kolutu.

COSMO® SP-810.120 - Hranilni vlažilnik/varnostni dajalnik.

Industrieverband  
Klebstoffe e.V.