

**COSMO® CL-300.120**

*** COSMOFEN 10

Hafif çözücü PVC temizleyici**Uygulama örnekleri**

- Plastik pencere doğramalarının yapıştırma işlemine hazırlığı ve sert beyaz PVC profillerin üzerindeki etiketlemelerin çıkarılması için
- Farklı endüstriyel kullanımlarda çeşitli opak termoplastik ve duroplastiklerin temizliği

Özel nitelikler

- sert PVC malzemeyi hafifçe çözer
- temizlenen PVC'nin hava haslığı bozulmaz
- hızlı kuruma

Teknik veriler

Baz	karışık monokarboksilik asitler
Yoğunluk EN 542'ye göre +20 °C'de	yakl. 0,90 g/cm ³
İşleme sıcaklıkları	+5 °C 'ye kadar +30 °C

İşlem bilgisi

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Temizlenecek tüm yüzeylerin kullanımdan önce uygunluk açısından test edilmelidir!

Çözünen PVC'nin higroskopik etkisinden dolayı, çözücü maddelerin esas olarak sadece kuru hava şartlarında kullanılmaları gerekir!

Temiz, tozdan arındırılmış malzeme yüzeyinin temizliği hav ve renk bırakmayan selüloz ya da pamuklu bez ile gerçekleştirilir.

Aşırı tozlu yüzeylerde COSMO® CL-300.140 SPECIAL ile (çözücü olmayan) bir ön temizlik gereklidir.

Genellikle, temizlenecek yüzeyin bir kez silinmesi yeterlidir.

Yoğun kirlerde temizleme işlemi, malzeme yüzeyinin sertleşmesinin ardından tekrarlanabilir.

Cila ve onarım işleri için COSMO® CL-300.110 (güçlü çözücü) kullanıma sunulmuştur.

Önemli notlar

Ürün eğitilmiş personel tarafından uzman işletmelerde kullanılmalıdır!

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!

Depolama

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kaptaki depolanabilirlik: 24 Ay.

Teslimat biçimi

- 1 000 ml metal şişe
- 10 l teneke kutu
- 30 l teneke kutu
- 200 l teneke varil

Aksesuar

- COSMO® SP-870.100 - Selüloz temizlik bezleri, ruloda
- COSMO® SP-810.120 - Ekonomik nemlendirici/güvenlik dispenser

