

**ПВХ-очищувач, слабо розм'якшує****Галузь застосування**

- Для підготовки до склеювання при виробництві пластмасових вікон і видалення маркування на профілях з твердого білого ПВХ
- Для очищення різних непрозорих термопластів і реактопластів в різних галузях промисловості

Особливі властивості

- слабо розм'якшує твердий ПВХ
- без погіршення атмосферостійкості очищених профілів з ПВХ
- швидковисихаючий

Технічні характеристики

Основа	суміш ефірів монокарбонОВОЇ кислоти
Щільність згідно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,90 г/см ³
Температури застосування	від +5 °C до +30 °C

Вказівки щодо використання

Перед застосуванням необхідна акліматизація продукту.

Перед застосуванням всі поверхні, що очищаються необхідно перевірити на сумісність!

У зв'язку з гігроскопічною дією розчиненого ПВХ розчинники дозволяється застосовувати тільки в атмосферних умовах з низьким вмістом вологи!

Очищення сухої незапиленої поверхні матеріалу виконується за допомогою неворсистих і нефарбуючих серветок з технічної целюлози або бавовни.

У разі сильно запилених поверхонь необхідне попереднє очищення за допомогою COSMO® CL-300.140 SPECIAL (не розм'якшує).

Як правило, досить одноразового протирання поверхонь, що очищаються.

При більш значному забрудненні процес очищення можна повторити після затвердіння поверхні матеріалу.

Для полірування або ремонтних робіт пропонується COSMO® CL-300.110 (сильно розм'якшує).

Важливі зауваження

Продукт призначений для використання навченим персоналом на спеціалізованих підприємствах!

Наші інструкції із застосування, вказівки з обробки, характеристики продуктів та інші технічні дані носять загальний характер; вони описують тільки властивості наших продуктів на момент їх виробництва і не являють собою жодних гарантій в сенсі, закладеному в параграф 443 Цивільного кодексу ФРН. **Так як кожен продукт має своє призначення, а умови його застосування (параметри обробки, властивості матеріалів і т.п.) можуть бути самими різними, користувач повинен провести власні випробування продукту.** Наші безкоштовні письмові або усні консультації та проведені дослідження не можуть бути розглянуті в якості юридичних зобов'язань.

Зверніть увагу на паспорт безпеки продукту!

Зберігання

Оригінальну тару слід зберігати щільно закритою при температурі +15 °C до +25 °C, не допускаючи попадання прямих сонячних променів.

При дотриманні стандартних термінів перевезення дозволяється транспортувати продукт при температурі -30 °C до +35 °C.

Термін зберігання в нерозкритій оригінальній тарі: 24 місяців.





COSMO® CL-300.120

*** COSMOFEN 10

ПВХ-очищувач, слабо розм'якшує

Форма поставки

Металева бутель 1 000 мл

Металева каністра 10 л

Металева каністра 30 л

Металева бочка 200 л з наливним отвором

Приладдя

COSMO® SP-870.100 - Серветки для очищення з целюлози в рулоні.

COSMO® SP-810.120 - Економічний зволожувач/безпечний дозатор.

