COSMO® CL-300.140 SPECIAL

*** COSMOFEN 20

Čistič plastů, neleptavý

Příklady použití

- Odstraňování prachu, zbytků lepidla ochranné fólie, mastné tužky, pryžových stop, čerstvé polyuretanové pěny a čerstvých zbytků těsnicího prostředku a rovněž stříkanců téru a bitumenu
- Montáž oken a dveří
- Výstavba veletržních stánků, průmysl vyrábějící tabule a reklamní průmysl a mnoho dalších oborů, které se zabývají zpracováním plastů
- Čištění různých plastů, jako např. PVC, PMMA, PC, SAN a povrchů kašírovaných fólií

Speciální vlastnosti

- neleptavé
- antistatický účinek
- rychle zasychá
- dobrá snášenlivost na mnoha plastových površích

Technické údaje

Báze	smíšené alifatické uhlovodíky
Hustota dle EN 542 při +20 °C	cca 0,71 g/cm³
Teploty zpracování	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pro zpracování

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Čištění suchého povrchu materiálu zbaveného prachu se provádí pomocí hadříků z buničiny nebo bavlny, které nepouštějí vlákna ani barvu.

V případě používání čisticího prostředku k předběžnému čištění materiálových povrchů před nanesením lepidla nebo těsnicí hmoty může obsažené antistatikum za určitých okolností negativně ovlivnit adhezní vlastnosti lepidla/těsnicí hmoty.

Důležitá upozornění

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky; naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!

Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

Forma dodání

1 000ml kovová láhev

10 l kovový kanystr

30 l kovový kanystr

Příslušenství

COSMO® SP-810.120 - Úsporný zvlhčovač/bezpečnostní dávkovač.

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

DGUV Test QM Modul D zertifiziert 2014/90/EU
DGUV Test QM ISO 9001 zertifiziert
Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss