

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Limpiador de plásticos, no disolvente**Ejemplos de aplicación**

- Eliminación de polvo, restos de pegamento de la lámina protectora, lápiz engrasador, restos de goma, espuma de PUR fresca y restos recientes de masilla estanqueizadora, así como salpicaduras de alquitrán y betún
- Construcción de ventanas y puertas
- Construcciones para ferias, industria de pancartas y publicitaria así como otros sectores que trabajen con materiales plásticos
- Limpieza de distintos tipos de plásticos como el PVC, polimetacrilato, policarbonato, estireno acrilonitrilo y superficies laminadas

Propiedades especiales

- no disolvente
- acción antiestática
- secado rápido
- adecuado para aplicar sobre muchas superficies de plástico

Datos técnicos

Base	hidrocarburos alifáticos mixtos
Espesor conforme a EN 542 a +20 °C	aprox. 0,71 g/cm ³
Temperaturas de procesamiento	de +5 °C a +30 °C

Indicaciones de procesamiento

Aclimatar el producto antes de procesarlo.

Antes de su aplicación, se comprobará la resistencia al producto de todas las superficies que se vayan a limpiar.

La limpieza de las superficies de material secas y sin polvo se realiza con paños que no sueltan pelusas ni decoloran, hechos de celulosa o algodón.

En caso de uso del limpiador para una limpieza previa de superficies de material antes de aplicar adhesivos o masillas para juntas, el antiestático integrado puede influir negativamente, en determinadas circunstancias, en la capacidad de adherencia.

Indicaciones importantes

El producto debe ser utilizado por personal instruido de empresas especializadas.

Nuestras instrucciones de uso, normas sobre tratamiento, datos de productos o rendimiento y demás declaraciones técnicas son solo directrices generales; describen únicamente el estado y la condición de nuestros productos (indicaciones/ determinación de valores en el momento de la producción) y servicios y no representan una garantía en el sentido del § 443 del código civil. **Debido a la diversidad de fines previstos del producto individual y a las particularidades especiales (p. ej., parámetros de tratamiento, propiedades del material, etc.), el usuario está obligado a realizar un ensayo propio;** nuestro asesoramiento técnico gratuito en relación con la aplicación no es vinculante.

Observe también la hoja de datos de seguridad.

Almacenamiento

Cerrar bien el envase original, seco a temperaturas de +15 °C hasta la +25 °C sin luz solar directa.

El producto debe retirarse durante los tiempos de transporte habituales de la -30 °C hasta +35 °C.

Capacidad de almacenamiento en recipientes originales no abiertos: 24 Meses.

Forma de suministro

Botella metálica de 1 000 ml

Bidón metálico de 10 l

Accesorios

COSMO® SP-810.120 - Humidificador ahorro/dosificador de seguridad.





COSMO® CL-300.140 SPECIAL

*** COSMOFEN 20

Limpiador de plásticos, no disolvente

Bidón metálico de 30 l



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss