

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Plastipuhasti, lahustumatu**Kasutamisinäited**

- Tolmu, kaitsekile liimijääkide, rasvakriidi, kummijälgede, värsk PUR-vahu ja värskete hermeetikujääkide ning tõrva-/bituumenipritsmete eemaldamine
- Akna- ja ukseehitus
- Messistendide ehitus, sildi- ja reklaamitööstus ning paljud teised plastitöötlusvaldkonnad
- Mitmesuguste plastide, nt PVC, PMMA, PC, SAN-i, ja kilekattega pindade puhastamine

Eriomadused

- lahustumatu
- antistaatiline toime
- kiirelt kuivav
- hea taluvus mitmetel plastpindadel

Tehnilised andmed

Baas	alifaatsete süsivesinike segu
Tihedus standardi EN 542 kohaselt temperatuuril +20 °C	u 0,71 g/cm ³
Töötlustemperatuurid	alates +5 °C kuni +30 °C

Töötlusjuhised

Enne kasutamist kohandada toode ümbruse temperatuuriga.

Kõigi töödeldavate pindade taluvust tuleb enne kasutamist katsetada!

Kuiva, tolmuvaba materjali pinda puhastatakse ebemevabade ja mittevärvivate tselluloosist või puuvillaste lappidega.

Enne liimide või hermeetikute pealekandmist materjali pindade eelpuhastamiseks puhastusvahendite kasutamise korral võib koostises olev antistaatik teatud tingimustel nakkeomadusi pärssida.

Olulised juhised

Toodet tohivad kasutada koolitatud spetsialistid!

Meie kasutusjuhendid, töötlemisjuhised, toote- või toimivuse andmed ja muud tehnilised juhised on üksnes üldised juhendid; need kirjeldavad ainult meie toodete omadusi (tootmishetke väärtusandmed ja -uuringud) ja toimivust ega anna mingeid garantiisid BGB (Saksamaa tsiviilseadustik) § 443 alusel. **Üksiku toote kasutusvõimaluste mitmekesisuse ja iga kasutamise erisuse (nt töötlemise parameetrid, materjali omadused jms) tõttu on kasutaja kohustatud tegema kestva katse;** meie tasuta kasutustehnilised nõuanded sõnas ja kirjas ning katsed ei ole siduvat laadi.

Palun järgige ohutusnõuete andmelehte!

Hoiustamine

Hoidke originaalmahutis, tihedalt suletuna, kuivas kohas temperatuuridel alates +15 °C kuni +25 °C ja vältige otsest päikesekiirgust.

Tavaliste transpordiaegade puhul talub toode temperatuure alates -30 °C kuni +35 °C.

Säilivus avamata originaalmahutis: 24 kuud.

Tarneviis

1000 ml metallpudel

10 l metallkanister

30 l metallkanister

Lisavarustus

COSMO® SP-870.100 – tselluloosist puhastusrätid rullis.

COSMO® SP-810.120 – varuniisuti/varujaotur.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de