

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Műanyag tisztító, nem oldó hatású**Alkalmazási példák**

- Portalanítás, védőfólia ragasztóanyag maradványok, gumimaradványok, friss PUR-hab és friss tömítőanyag maradványok valamint kátrány/bitumenszennyeződés eltávolítása
- Ajtó- és ablakkeretek
- Vásári stand építése, jelzőtábla- és reklámpipar, valamint a műanyagfeldolgozás számos egyéb területein
- Különböző műanyagok, pl. PVC, PMMA, PC, SAN, valamint fóliakasírozott felületek tisztítása

Különleges tulajdonságok

- nem oldó hatású
- antisztatizáló hatás
- gyorsan szárad
- jól tűri sok műanyagfelület

Műszaki adatok

Bázis	kevert alifás szénhidrogének
Töménység EN 542 +20 °C-on	kb. 0,71 g/cm ³
Feldolgozási hőmérsékletek	ettől +5 eddig °C +30 °C

Használati útmutató

A termék akklimatizálása feldolgozás előtt.

Alkalmazás előtt minden tisztítandó felületen tesztelni kell a reakciót.

A száraz, pormentes anyagfelületet szőszmentes és színét nem engedő cellulóz vagy pamut kendővel tisztítsa.

A tisztítószer anyagfelületekre történő, ragasztóanyagok vagy tömítőanyagok felhordását megelőző használatának hatására a beépített antisztatikum bizonyos körülmények között negatív irányban befolyásolhatja a tapadási tulajdonságokat!

Fontos figyelmeztetés

A terméket csak betanított személyzet használhatja szaküzemben!

Használati útmutatóink, feldolgozási irányelveink, termékekre- vagy szolgáltatásokra vonatkozó adataink és egyéb, műszaki tulajdonságokra vonatkozó kijelentéseink csak általános érvényűek; azok csak termékeink természetéről (műszaki adatok/gyártási határidők), és szolgáltatásainkról nyújtanak felvilágosítást, de nem nyújtanak garanciát a PTK 443. §-A értelmében. **Az egyes termékek felhasználási területének sokoldalúsága, és a mindenkor különleges adottságok (pl. feldolgozási paraméterek, anyagtulajdonságok, stb.) miatt a felhasználó próbákat végezhet;** rendelkezésre állunk díjtalan alkalmazástechnikai tanácsadással szóban, írásban és személyesen, kötelezettségvállalás nélkül.

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot is!

Tárolás

Az eredeti tégelyt szorosan lezárva, száraz helyen, +15 °C eddig +25 °C ne tegye ki napsugárzásnak.

A termék a szokásos szállítási idő alatt a következő hőmérsékletnek tehető ki -30 °C eddig +35 °C hőmérsékletnek kitéve.

Eltarthatósági idő bontatlan tégelyben: 24 Hónap

Szállítási forma

1 000 ml-es fém palack

10 l fém kanna

30 l-es fém kanna

Tartozékok

COSMO® SP-810.120 - Takarékos nedvesítő/biztonsági adagoló



Industrieverband
Klebstoffe e.V.