

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

\*\*\* COSMOFEN 20

**Detergente per plastica, non solvente****Esempi di impiego**

- Eliminazione di polvere, residui di colla della pellicola di protezione, matite grasse, tracce di gomma, schiuma PUR fresca, residui di sigillanti e spruzzi di catrame e di bitume
- Costruzione di finestre e porte
- Costruzioni per fiere, cartelli e pubblicitarie, oltre che per molti altri settori di lavorazione della plastica
- Pulizia di diversi tipi di materie plastiche come PVC, PMMA, PC, SAN e superfici rivestite con pellicole

**Caratteristiche speciali**

- non solvente
- azione antistatica
- rapida essiccazione
- buona compatibilità su numerose superfici in materiali sintetici

**Dati tecnici**

<b>Base</b>	idrocarburi alifatici misti
<b>Densità</b> in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,71 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperature di lavorazione</b>	di +5 °C a +30 °C

**Modo di lavorazione**

Fare acclimatare il prodotto prima di lavorarlo.

Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità di tutte le superfici da pulire.

Pulire le superfici asciutte e senza polvere dei materiali usando panni in cellulosa o cotone che non formino pelucchi e che non trasferiscano il colore.

Usando il detergente per la prepulizia delle superfici dei materiali prima dell'applicazione di colle e sigillanti, l'antistatico incorporato potrebbe influire negativamente sulle caratteristiche di adesione!

**Note importanti**

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

*Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!*

**Conservazione**

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 °C fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.

Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.

Conservabilità nel contenitore originale: 24 mesi.

**Forma di fornitura**

1 000 ml flacone in metallo

10 l tanica in metallo

30 l tanica in metallo

**Accessori**

COSMO® SP-870.100 - panni di pulizia in cellulosa - rullo.

COSMO® SP-810.120 - Umidificatore salva liquido/dispenser di sicurezza.

