

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Пластикке арналған тазартқыш, жұмсартпайтын**Қолдану салалары**

- Шаңды, қорғағыш пленка желімінің қалдықтарын, балауыз қарындашын, резеңке, жаңа пенополиуретан іздерін, герметиктердің жақындағы қалдықтарын, сондай-ақ, шайыр мен битум шашырандыларын кетіру
- Есіктер мен терезелерді жасау
- Көрме стендтерін, жайма тақталарды және жарнама материалдарын, сонымен қатар пластик қолданылатын көптеген басқа салаларды дайындау
- Пластиктің әртүрлі түрлерін, мысалы ПВХ, ПММА, поликарбонатты, САН және ламинатталған беттерді тазалау

Ерекше қасиеттері

- жұмсартпайтын
- антистатикалық әсер
- тез кебеді
- көп пластмасса беттермен жақсы үйлесімділік

Техникалық сипаттамалары

Негіз	алифатты көмірсутектер қоспасы
Тығыздығы EN 542 стандартына сай +20 °C	шамамен 0,71 г/см ³
Қолдану температуралары	бастап +5 °C дейін +30 °C

Қолдану туралы нұсқаулар

Қолдану алдында өнімді акклиматизациялау қажет

Қолдану алдында барлық тазаланатын беттердің үйлесімділігін тексеру керек!

Материалдың құрғақ, шаң баспаған бетін тазалау техникалық целлюлозадан немесе мақтадан жасалған түкті емес және боямайтын майлықтардың көмегімен орындалады.

Желімді немесе герметиктерді жағу алдында материалдардың беттерін алдын ала тазалау үшін тазалағышты қолданғанда тазалағыш құрамына кіретін антистатик адгезиялық қасиеттерге теріс әсер етуі мүмкін!

Маңызды ескертулер

Өнім оқытылған қызметкерлердің арнайы кәсіпорындарда қолдануына арналған!

Біздің қолдану туралы нұсқаулар, өңдеу туралы нұсқаулар, өнімдердің сипаттамалары және басқа техникалық деректер жалпы болып табылады; олар өнімдеріміздің тек өндіру кезіндегі қасиеттерін сипаттайды және ГФР Азаматтық кодексінің 443 ежесінде берілген мағынада ешбір кепілдік болып табылмайды. **Әр өнімнің өз мақсаты болғандықтан, ал оны қолдану жағдайлары (өңдеу параметрлері, материалдардың қасиеттері және т.б.) әр түрлі болуы мүмкін болғандықтан, пайдаланушы жеке өнім сынақтарын өткізуі керек.** Біздің тегін жазбаша немесе ауызша консультациялар және өткізілген зерттеулер заңды міндеттемелер ретінде қарастырылмауы керек.

Өнімнің қауіпсіздік паспортына назар аударыңыз!

Сақтау

Бірегей ыдысты температурада тығыз жауып сақтау қажет +15 °C дейін +25 °C, тікелей күн сәулелерінің түсуіне жол бермей

Тасымалдаудың стандартты мерзімдерін сақтау кезінде температурада өнімді тасымалдауға рұқсат етіледі -30 °C дейін +35 °C

Ашылмаған бастапқы орамада сақтау мерзімі: 24 ай.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.140 SPECIAL

*** COSMOFEN 20

Пластикке арналған тазартқыш, жұмсартпайтын

Жеткізу түрі

Металл бөтелке 1 000 мл

Металл канистр 10 л

Металл канистр 30 л

Саймандар

COSMO® SP-870.100 - рулондағы целлюлозадан тазалау майлықтары.

COSMO® SP-810.120 - үнемді ылғалдандырғыш/қауіпсіз дозатор.

