

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Plastmasas tīrītājs, nemīkstina**Izmantošana**

- Putekļu, aizsargplēves līmes atlieku, vaska krīta, gumijas pēdu, svaiga poliuretāna, svaigu hermetizētāja atlieku, kā arī sveķu un bitumena notīrīšanai
- Logu un durvju izgatavošanai
- Izstāžu stendu, vairogu un reklāmas materiālu izgatavošanai, kā arī daudzās citās nozarēs, kurās izmanto plastmasu
- Dažāda veida plastmasu tīrīšanai, piemēram PVH, PMMA, polikarbonāta, SAN un laminētu virsmu tīrīšanai

Īpatnības

- Nemīkstina
- Antistatiska iedarbība
- Ātri žūst
- Laba saderība ar daudzām plastmasas virsmām

Tehniskie parametri

Bāze	Alifātisko ogļūdeņražu maisījums
Blīvums saskaņā ar EN 542 +20 °C temperatūrā	apm. 0,71 g/cm ³
Darba temperatūra	no +5 °C līdz +30 °C

Norādījumi par lietošanu

Pirms lietošanas jānodrošina produkta aklimatizācija.

Pirms lietošanas visām attīrāmām virsmām jāpārbauda saderība!

Sausas, nenoputējušas materiāla virsmas tīrīšanu veic, izmantojot tehniskās celulozes vai kokvilnas neplūksnojošas un nekrāsojošas salvetes.

Tīrītāju izmantojot materiālu virsmu tīrīšanai pirms līmes vai hermetizētāja uzklāšanas, dažos apstākļos antielektrostatiskais līdzeklis, kurš ir tīrītāja sastāvā, var radīt nevēlamu ietekmi uz adhēziju!

Svarīgas piezīmes

Produktu paredzēts lietot apmācītiem darbiniekiem specializētos uzņēmumos!

Mūsu lietošanas instrukcijas, norādījumi par apstrādi, produktu raksturojums un tamlīdzīgi tehniskie parametri ir vispārīgi; tie tikai apraksta mūsu produktu īpašības to ražošanas brīdī, un nesniedz nekādas garantijas VFR Pilsone kodeksa 443. panta izpratnē. **Tā kā katram produktam ir savs pielietojums, bet tā pielietojuma apstākļi (apstrādes parametri, materiālu īpašības utt.) var būt pavisam dažādi, lietotājam jāveic savi produkta izmēģinājumi.** Mūsu bezmaksas rakstiskās vai mutiskās konsultācijas un veiktos izmēģinājumus nevar uzskatīt par juridiski saistošiem.

Pievērsiet uzmanību produkta drošības pasei!

Glabāšana

Oriģinālais iepakojums jāglabā cieši noslēgtā veidā +15 °C līdz +25 °C temperatūrā, nepieļaujot tiešu saules staru iedarbību.

Ievērojot standarta pārvadājuma ilgumu, produktu atļauts transportēt -30 °C līdz +35 °C temperatūrā.

Glabāšanas ilgums neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 24 mēneši.

Piegādes forma

Metāla pudele 1000 ml

Metāla kanna 10 l

Metāla kanna 30 l

Piederumi

COSMO® SP-870.100 – celulozes salvetes tīrīšanai rullī

COSMO® SP-810.120 – ekonomisks mitrinātājs / drošs dozators.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.