

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Środek czyszczący do tworzyw sztucznych, nierozpuszczający**Przykłady zastosowania**

- Usuwanie pyłu, pozostałości kleju po folii ochronnej, tłuszczu, śladów gumy, świeżej pianki poliuretanowej i świeżych pozostałości środków uszczelniających oraz smoły i bitumów
- Stolarka okienna i drzwiowa
- Budowa stoisk targowych, produkcja tablic i branża reklamowa oraz wiele innych dziedzin
- zajmujących się obróbką tworzyw takich jak np. PVC, PMMA, PC, SAN oraz powierzchni foliowanych

Właściwości szczególne

- nierozpuszczający
- działanie antystatyczne
- szybko schnący
- dobrze sprawdza się na wielu powierzchniach tworzyw sztucznych

Dane techniczne

Baza	mieszane węglowodory alifatyczne
Gęstość zgodnie z EN 542 przy +20°C	ok. 0,71 g/cm ³
Temperatura obróbki	od +5 °C do +30°C+30 °C

Wskazówki dotyczące obróbki

Przed obróbką aklimatyzować produkt.

Przed czyszczeniem należy przetestować, czy środek może zostać wykorzystany na danej powierzchni!

Suche i bezpyłowe powierzchnie materiału są czyszczone za pomocą ściereczek niepozostawiających włókien i niefarbujących, wykonanych z masy celulozowej lub bawełny.

W przypadku użycia środka do wstępnego czyszczenia powierzchni materiałów przed naniesieniem kleju lub masy uszczelniającej, zastosowane antystatki mogą m.in. wpłynąć negatywnie na zdolność przylegania!

Ważne wskazówki

Produkt może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolony personel w wyspecjalizowanych zakładach!

Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. **Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób;** nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.

Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15 °C do +25 °C, przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

W transportach o standardowym czasie trwania zachowywać temperaturę od -30 °C do +35 °C.

Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 24 miesięcy.

Forma dostawy

- 1 000 ml, butelka metalowa
- 10 l, kanister metalowy
- 30 l, kanister metalowy

Akcesoria

COSMO® SP-870.100 - Ściereczka do czyszczenia z masy celulozowej na rolce.

COSMO® SP-810.120 - Nawilżacz oszczędnościowy/dozownik bezpieczeństwa

