

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Čistilo iz umetnih snovi, netopljivo**Primeri uporabe**

- Odstranjevanje prahu, ostankov lepila zaščitne folije, flomastra, sledov gume, sveže PUR-pene in svežih ostankov tesnil, pa tudi brizgov katrana/bitumena.
- Vgradnja oken in vrat
- Postavitev sejemskih prostorov, napisnih tabel, v oglaševalski industriji ter na veliko drugih področjih z obdelavo umetnih snovi
- Čiščenje različnih umetnih snovi, npr. PVC, PMMA, PC, SAN in laminiranih površin

Posebne lastnosti

- ni topljivo
- antistatično delovanje
- hitro sušenje
- Dobra obstojnost na številnih površinah iz umetne mase

Tehnični podatki

Osnova	mešani alifatni ogljikovodiki
Gostota skladno z EN 542 pri +20 °C	pribl. 0,71 g/cm ³
Obdelovalne temperature	od +5 °C do +30 °C

Napotki za obdelovanje

Izdelek pred uporabo aklimatizirajte.

Vse površine, ki jih je potrebno očistiti, morate pred uporabo preveriti glede neškodljivosti!

Čiščenje suhe, neprašne površine materiala poteka s pomočjo krp iz celuloze ali bombaža, ki ne puščajo muck in barve.

Pri uporabi čistilnega sredstva za predhodno čiščenje površin materialov in pred nanašanjem lepilnih snovi ali tesnilnih mas, lahko vgrajena antistatična snov pod določenimi pogoji negativno vpliva na adhezivne lastnosti.

Pomembni napotki

Izdelek lahko uporablja le izšolano strokovno osebje!

Naša navodila za uporabo, smernice za obdelavo, podatki o izdelku ali njegovi zmogljivosti, ter ostale tehnične navedbe so le splošne smernice; opisujejo samo kakovost naših izdelkov (navedbe vrednosti/ugotavljanje vrednosti v trenutku izdelave) in zmogljivost ter ne predstavljajo garancije v smislu § 443 BGB. **Zaradi raznolikosti namenov uporabe posameznega izdelka in posameznih posebnih okoliščin (npr. parametri obdelave, lastnosti materiala, itd.) mora uporabnik sam preizkuse opraviti sam;** naša brezplačna tehnično-uporabniška podpora v zapisani obliki in obliki preizkusov ni zavezujoče narave.

Prosimo upoštevajte varnostni podatkovni list!

Skladiščenje

Skladiščite v tesno zaprti originalni embalaži, na suhem, pri temperaturah od +15 °C do +25 °C in brez neposredne sončne svetlobe.

Izdelek je lahko med preostalim transportnim časom izpostavljen temperaturam od -30 °C do +35 °C.

Zmožnost skladiščenja v neodprti originalni embalaži: 24 mesecev.

Oblika dobave

1 000 ml kovinska prirobnica

10 l kovinski vsebnik

30 l kovinski vsebnik

Dodatna oprema

COSMO® SP-870.100 - Čistilne krpe iz celuloze na kolutu.

COSMO® SP-810.120 - Hranilni vlažilnik/varnostni dajalnik.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 HaigerTel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de