

**COSMO® CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Çözücü olmayan plastik temizleyici**Uygulama örnekleri**

- Toz, koruyucu filmin yapışkan kalıntıları, yağlı kalem, lastik izleri, taze PUR köpük ve taze sızdırmazlık malzemesi kalıntıları ve katran ve zift lekelerinin temizlenmesi
- Pencere ve kapı imalatı
- Fuar yapımı, levha ve reklam endüstrisi yanı sıra plastik işleyen birçok alan
- PVC, PMMA, PC, SAN gibi çeşitli plastiklerin ve folyo astarlı yüzeylerin temizliği

Özel nitelikler

- çözücü olmayan
- antistatik etki
- -hızlı kuruma
- bir çok plastik yüzeye uygun

Teknik veriler

Baz	karışık alifatik hidrokarbonlar
Yoğunluk EN 542'ye göre +20 °C'de	yakl. 0,71 g/cm ³
İşleme sıcaklıkları	+5 °C 'ye kadar +30 °C

İşlem bilgisi

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Temizlenecek tüm yüzeylerin kullanımdan önce uygunluk açısından test edilmelidir!

Temiz, tozdan arındırılmış malzeme yüzeyinin temizliği hav ve renk bırakmayan selüloz ya da pamuklu bez ile gerçekleştirilir.

Temizleme maddesinin malzeme yüzeylerinin yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi uygulamak üzere temizlenmesinde kullanılması halinde, içerdiği antistatik madde bazı durumlarda yapışma özelliklerini olumsuz etkileyebilir!

Önemli notlar

Ürün eğitilmiş personel tarafından uzman işletmelerde kullanılmalıdır!

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!

Depolama

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kapta depolanabilirlik: 24 Ay.

Teslimat biçimi

1 000 ml metal şişe

10 l teneke kutu

30 l teneke kutu

Aksesuar

COSMO® SP-870.100 - Selüloz temizlik bezleri, ruloda

COSMO® SP-810.120 - Ekonomik nemlendirici/güvenlik dispenseri

