



Нерозчинний засіб для чищення пластику

Приклади застосування

- Видаляє свіжі залишки клею, пилу, жирних олівців, сліди від гуми, свіжої поліуретанової піни, а також бризки від смоли та бітуму
- Виготовлення вікон і дверей
- Будівництво виставкових стендів, виробництво вивісок і рекламна індустрія, а також багато інших сфер обробки пластику
- Чищення різних пластмас, як-от ПВХ, ПММА, ПК, САН, і ламінованих плівкою поверхонь

Особливі властивості

- НЕ розм'якшує поверхню
- антистатичний ефект
- швидковисихаючий
- добре підходить для чищення різних пластикових поверхонь

Технічні характеристики

Основа	суміш аліфатичних вуглеводнів
Щільність згідно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,71 г/см ³
Температури застосування	від +5 °C до +30 °C

Вказівки з нанесення

Перед застосуванням необхідна акліматизація продукту.

Перед застосуванням всі поверхні, що очищаються необхідно перевірити на сумісність!

Очищення сухої незапиленої поверхні матеріалу виконується за допомогою неворсистих і нефарбуючих серветок з технічної целюлози або бавовни.

Якщо засіб для чищення використовують для попереднього чищення поверхонь матеріалу перед нанесенням клею або герметика, вбудований антистатик може негативно вплинути на адгезивність!

Важливі вказівки

Продукт призначений для використання навченим персоналом на спеціалізованих підприємствах!

Наші інструкції із застосування, вказівки з обробки, характеристики продуктів та інші технічні дані носять загальний характер; вони описують тільки властивості наших продуктів на момент їх виробництва і не являють собою жодних гарантій в сенсі, закладеному в параграф 443 Цивільного кодексу ФРН. **Так як кожен продукт має своє призначення, а умови його застосування (параметри обробки, властивості матеріалів і т.п.) можуть бути самими різними, користувач повинен провести власні випробування продукту.** Наші безкоштовні письмові або усні консультації та проведені дослідження не можуть бути розглянуті в якості юридичних зобов'язань.

Зверніть увагу на паспорт безпеки продукту!

Зберігання

Оригінальну тару слід зберігати щільно закритою при температурі +15 °C до +25 °C, не допускаючи попадання прямих сонячних променів.

При дотриманні стандартних термінів перевезення дозволяється транспортувати продукт при температурі -30 °C до +35 °C.

Термін зберігання в нерозкритій оригінальній тарі: 24 місяців.

Форма доставки

Металева бутель 1 000 мл

Металева канистра 10 л

Приладдя

COSMO® SP-870.100 - Серветки для очищення з целюлози в рулоні.





COSMO® CL-300.140 SPECIAL

*** COSMOFEN 20

Нерозчинний засіб для чищення пластику

Металева канистра 30 л

COSMO® SP-810.120 - Економічний зволожувач/безпечний дозатор.

