



*** COSMOFEN 60

Speciální čistič

Příklady použití

- Odstraňování prachu, zbytků lepidla ochranné fólie, mastné tužky, pryžových stop, čerstvé polyuretanové pěny a čerstvých zbytků těsnicího prostředku a rovněž stříkanců téru a bitumenu
- K čištění hliníkových profilů opatřených práškovým nástřikem a eloxovaných a rovněž polyuretanových profilů při výrobě oken a dveří
- Čištění lakovaných povrchů v průmyslových oblastech zpracování plastů a kovů
- Čištění lepených ploch před lepením
- Odstraňování nevytvrzených zbytků různých lepicích systémů

Speciální vlastnosti

- mírný zápach při zpracování
- rychle zasychá
- neleptavé

Technické údaje

Báze	smíšené alifatické uhlovodíky
Hustota dle EN 542 při +20 °C	cca 0,71 g/cm ³
Teploty zpracování	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pro zpracování

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Čištění suchého povrchu materiálu zbaveného prachu se provádí pomocí hadříků z buničiny nebo bavlny, které nepouštějí vlákna ani barvu.

Pokud se při čištění povrchů opatřených práškovým nástřikem objeví na čisticím hadříku zřetelné barevné pigmenty, může to ukazovat na nedostatečné vytvrzení práškového laku. V takovém případě je třeba situaci paralelně oznámit osobě zodpovědné za provádění práškového nástřiku.

Důležitá upozornění

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!

Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

Forma dodání

1 000ml kovová láhev

Příslušenství

COSMO® SP-870.100 - Buničínové čisticí hadříky v roli.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Speciální čistič

10 l kovový kanystr
30 l kovový kanystr
200l barel s čepovým otvorem

COSMO® SP-810.120 - Úsporný zvlhčovač/bezpečnostní dávkovač.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de