COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Ειδικό καθαριστικό

Παραδείγματα εφαρμογής

- Απομάκρυνση σκόνης, υπολειμμάτων κόλλας προστατευτικής μεμβράνης, στικ γράσου, υπολειμμάτων καουτσούκ, φρέσκου αφρού PUR και φρέσκων υπολειμμάτων σφραγιστικών, καθώς και πιτσιλιές ζώων/ασφάλτου
- Κατασκευή παραθύρων και πορτών για τον καθαρισμό επιφανειών με επικάλυψη σκόνης και ανοδιωμένων προφίλ αλουμινίου και PUR
- Καθαρισμός των βαμμένων επιφανειών στη βιομηχανία επεξεργασίας πλαστικού και μετάλλου
- Καθαρισμός των επιφανειών κόλλησης πριν την κόλλησης
- Απομάκρυνση μη σκληρυμένων υπολειμμάτων διαφόρων συστημάτων κόλλας

Ιδιαίτερες ιδιότητες

- ελαφριά οσμή κατά την επεξεργασία
- στεγνώνει γρήγορα
- μη διαλυτικό

Τεχνικά στοιχεία

Βάση	ανάμικτοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες
Πυκνότητα κατά EN 542 στους +20 °C	περ. 0,71 g/cm³
Θερμοκρασίες εργασίας	από +5 °C έως +30 °C

Υποδείξεις επεξεργασίας

Πριν την επεξεργασία, αφήστε το προϊόν να εγκλιματιστεί.

Όλες οι προς καθαρισμό εργασίες πριν πριν τη χρήση να ελεγχθούν όσον αφορά τη συμβατότητα!

Ο καθαρισμός της στεγνής, χωρίς σκόνες επιφάνειας υλικού γίνεται με πανιά από κυτταρίνη ή βαμβάκι που δεν αφήνουν χνούδι και χρώμα.

Αν κατά τον καθαρισμό επιφανειών με επικάλυψη σκόνης, μένουν χρώματα στο πανί καθαρισμού, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η βαφή σκόνης δεν έχει στεγνώσει αρκετά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει παράλληλα να απευθυνθείτε και στο άτομο που πέρασε τη βαφή σκόνης!

Σημαντικές υποδείξεις

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις!

Οι οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες επεξεργασίας, οι πληροφορίες προϊόντος και απόδοσης, και οι λοιπές τεχνικές δηλώσεις της εταιρείας μας αποτελούν μόνο γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Περιγράφουν αποκλειστικά τη σύσταση των προϊόντων μας (δεδομένα/υπολογισμός τιμών κατά το χρόνο παραγωγής) και την απόδοσή τους, και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση υπό την έννοια του άρθρου 443 του γερμανικού ΑΚ. Λόγω των ποικίλων σκοπών εφαρμογής των μεμονωμένων προϊόντων και των αντίστοιχων ειδικών συνθηκών (π.χ. παράμετροι επεξεργασίας, ιδιότητες υλικού κτλ.), ο χρήστης υποχρεούται να εκτελεί ο ίδιος δοκιμές. Η δωρεάν παροχή προφορικών, έγγραφων και πρακτικών συμβουλών εφαρμογής εκ μέρους της εταιρείας μας δεν είναι δεσμευτική.

Τηρείτε, επίσης, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας!

Αποθήκευση

Αρχική συσκευασία σφραγισμένη, στεγνή σε θερμοκρασίες από +15 °C έως +25 °C για αποθήκευση χωρίς απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Το προϊόν επιτρέπεται να εκτίθεται κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων χρόνων μεταφοράς σε θερμοκρασίες από -30 °C έως +35 °C.

Δυνατότητα αποθήκευσης στη μη ανοιγμένη αρχική συσκευασία: 24 μήνες.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss

COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Ειδικό καθαριστικό

Μορφή παράδοσης

Μεταλλικό δοχείο 1000 ml

Μεταλλικό κάνιστρο 10 l

Μεταλλικό κάνιστρο 30 l

Μεταλλικό βαρέλι με στόμιο 200 l

Παρελκόμενα

COSMO® SP-810.120 - Ανταλλακτικό υγραντικό/διανομέας ασφαλείας.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss