

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Limpiadores especiales:**Ejemplos de aplicación**

- Eliminación de polvo, restos de pegamento de la lámina protectora, lápiz engrasador, restos de goma, espuma de PUR fresca y restos recientes de masilla estanqueizadora, así como salpicaduras de alquitrán y betún
- En construcción de puertas y ventanas, para limpiar los perfiles de aluminio anodizado y con revestimiento en polvo, así como los perfiles de PUR
- Limpieza de las superficies lacadas en la industria procesadora del plástico y el metal
- Limpieza de las áreas de pegado antes de proceder al pegado
- Eliminación de restos no endurecidos de distintos sistemas de adhesivo

Propiedades especiales

- Olor suave durante su aplicación
- secado rápido
- no disolvente

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------------|
| Base | hidrocarburos alifáticos mixtos |
| Espesor conforme a EN 542 a +20 °C | aprox. 0,71 g/cm ³ |
| Temperaturas de procesamiento | de +5 °C a +30 °C |

Indicaciones de procesamiento

Aclimatar el producto antes de procesarlo.

Antes de su aplicación, se comprobará la resistencia al producto de todas las superficies que se vayan a limpiar.

La limpieza de las superficies de material secas y sin polvo se realiza con paños que no sueltan pelusas ni decoloran, hechos de celulosa o algodón.

Si en la limpieza de superficies con revestimiento en polvo se detectan pigmentos en el paño de limpieza, puede ser indicativo de que un secado insuficiente de la pintura en polvo. En tal caso, se deberá contactar en paralelo con el responsable del revestimiento en polvo.

Indicaciones importantes

El producto debe ser utilizado por personal instruido de empresas especializadas.

Nuestras instrucciones de uso, normas sobre tratamiento, datos de productos o rendimiento y demás declaraciones técnicas son solo directrices generales; describen únicamente el estado y la condición de nuestros productos (indicaciones/ determinación de valores en el momento de la producción) y servicios y no representan una garantía en el sentido del § 443 del código civil. **Debido a la diversidad de fines previstos del producto individual y a las particularidades especiales (p. ej., parámetros de tratamiento, propiedades del material, etc.), el usuario está obligado a realizar un ensayo propio;** nuestro asesoramiento técnico gratuito en relación con la aplicación no es vinculante.

Observe también la hoja de datos de seguridad.

Almacenamiento

Cerrar bien el envase original, seco a temperaturas de +15 °C hasta la +25 °C sin luz solar directa.

El producto debe retirarse durante los tiempos de transporte habituales de la -30 °C hasta +35 °C.

Capacidad de almacenamiento en recipientes originales no abiertos: 24 Meses.





COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Limpiadores especiales:

Forma de suministro

Botella metálica de 1 000 ml

Bidón metálico de 10 l

Bidón metálico de 30 l

Bidón metálico con dosificador de 200 l

Accesorios

COSMO® SP-870.100 - Rollo de paños de celulosa para limpieza.

COSMO® SP-810.120 - Humidificador ahorro/dosificador de seguridad.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss