

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Nettoyant spécial**Exemples d'utilisation**

- Élimination de poussières, de résidus de colle de feuilles protectrices, de crayon gras, de traces de caoutchouc, de mousse PUR et de résidus de produits d'étanchéité frais ainsi que d'éclaboussures de bitume et/ou de goudron
- Dans la construction de fenêtres et de portes pour le nettoyage des profilés en alu anodisé peints par poudrage ainsi que des profilés en PUR
- Nettoyage des surfaces vernies dans l'industrie de transformation du plastique et de la mécanique
- Nettoyage des surfaces de collage avant le collage
- Élimination de résidus non durcis de différents systèmes de collage

Caractéristiques spéciales

- Odeur faible pendant la mise en œuvre
- Sèche rapidement
- Non agressif

Données techniques

Base	Hydrocarbures aliphatiques mélangés
Densité conforme à la norme EN 542 à +20 °C	env. 0,71 g/cm ³
Températures d'application	à partir d'une +5 °C à +30 °C

Instructions d'utilisation

Avant l'application, acclimater le produit.

Avant l'utilisation, faire des essais de compatibilité sur toutes les surfaces à nettoyer !

Pour nettoyer la surface sèche et exempte de poussière, utiliser des chiffons non pelucheux et non colorants en cellulose ou du coton.

Des traces de pigments dans les chiffons de nettoyage de surfaces revêtues par poudre peuvent indiquer que la laque en poudre n'a pas suffisamment durci. Dans ce cas, contacter également le responsable de l'application du revêtement en poudre !

Avertissements importants

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). **En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels;** nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

Respecter également la fiche de sécurité !

Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 24 Mois.

Emballage

Bidon en métal 1 000 ml

Accessoires

COSMO® SP-870.100 - Rouleau de chiffons en cellulose.





COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Nettoyant spécial

Bidon en métal 10 l
Bidon en métal 30 l
Tonneau en métal 200 l

COSMO® SP-810.120 - Humecteur économique/distributeur de sécurité.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de