

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Speciális tisztítószer**Alkalmazási példák**

- Portalanítás, védőfólia ragasztóanyag maradványok, gumimaradványok, friss PUR-hab és friss tömítőanyag maradványok valamint kátrány/bitumenszennyeződés eltávolítása
- Ajtó- és ablakkeretekhez porbevonatos és eloxált alu, valamint PUR-profilok tisztítása
- festett felületek tisztítása a műanyag- és fémfeldolgozó iparban
- Ragasztandó felületek ragasztás előtti megtisztítása
- Különböző ragasztórendszerek nem keményített maradékának eltávolítása

Különleges tulajdonságok

- Enyhe illat a feldolgozás során
- gyorsan szárad
- nem oldó hatású

Műszaki adatok

Bázis	kevert alifás szénhidrogének
Töménység EN 542 +20 °C-on	kb. 0,71 g/cm ³
Feldolgozási hőmérsékletek	ettől +5 eddig °C +30 °C

Használati útmutató

A termék akklimatizálása feldolgozás előtt.

Alkalmazás előtt minden tisztítandó felületen tesztelni kell a reakciót.

A száraz, pormentes anyagfelületet szőszmentes és színét nem engedő cellulóz vagy pamut kendővel tisztítsa.

Ha porbevonatos felületek tisztítása során festékpigmentek találhatók a tisztítókendőn, akkor az nem megfelelően átkeményített porlakkra is utalhat. Ilyen esetben beszéljen a porbevonatozóval is!

Fontos figyelmeztetés

A terméket csak betanított személyzet használhatja szaküzemben!

Használati útmutatóink, feldolgozási irányelveink, termékekre- vagy szolgáltatásokra vonatkozó adataink és egyéb, műszaki tulajdonságokra vonatkozó kijelentéseink csak általános érvényűek; azok csak termékeink természetéről (műszaki adatok/gyártási határidők), és szolgáltatásainkról nyújtanak felvilágosítást, de nem nyújtanak garanciát a PTK 443. §-A értelmében. **Az egyes termékek felhasználási területének sokoldalúsága, és a mindenkor különleges adottságok (pl. feldolgozási paraméterek, anyagtulajdonságok, stb.) miatt a felhasználó próbákat végezhet;** rendelkezésre állunk díjtalan alkalmazástechnikai tanácsadással szóban, írásban és személyesen, kötelezettségvállalás nélkül.

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot is!

Tárolás

Az eredeti tégelyt szorosan lezárva, száraz helyen, +15 °C eddig +25 °C ne tegye ki napsugárzásnak.

A termék a szokásos szállítási idő alatt a következő hőmérsékletnek tehető ki -30 °C eddig +35 °C hőmérsékletnek kitéve.

Eltarthatósági idő bontatlan tégelyben: 24 Hónap

Szállítási forma

- 1 000 ml-es fém palack
- 10 l fém kanna
- 30 l-es fém kanna

Tartozékok

COSMO® SP-810.120 - Takarékos nedvesítő/biztonsági adagoló





COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Speciális tisztítószer

200 l-es csapos fém hordó



Industrieverband
Klebstoffe e.V.

