

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Арнайы тазалағыш**Қолдану салалары**

- Шаңды, қорғағыш пленка желімінің қалдықтарын, балауыз қарындашын, резеңке, жаңа пенополиуретан іздерін, герметиктердің жақындағы қалдықтарын, сондай-ақ, шайыр мен битум шашырандыларын кетіру
- Терезелер мен есіктерді жасағанда ұнтақты қабаты және анодталған алюминий профильдерді, сондай-ақ, полиуретандық профильдерді тазалау үшін
- Пластмассаларды жасауда және металл өңдеу өнеркәсібінде лакталған беттерді тазалау
- Жабыстыру алдында жабыстырылатын беттерді тазалау
- Әр түрлі желім жүйелерінің қатпаған қалдықтарын кетіру

Ерекше қасиеттері

- өңдеу кезіндегі жағымды иіс
- тез кебеді
- жұмсартпайтын

Техникалық сипаттамалары

Негіз	алифатты көмірсутектер қоспасы
Тығыздығы EN 542 стандартына сай +20 °C	шамамен 0,71 г/см ³
Қолдану температуралары	бастап +5 °C дейін +30 °C

Қолдану туралы нұсқаулар

Қолдану алдында өнімді акклиматизациялау қажет

Қолдану алдында барлық тазаланатын беттердің үйлесімділігін тексеру керек!

Материалдың құрғақ, шаң баспаған бетін тазалау техникалық целлюлозадан немесе мақтадан жасалған түкті емес және боямайтын майлықтардың көмегімен орындалады.

Егер ұнтақты қабаты бар беттерді тазалау кезінде майлықта бояйтын пигменттер табылса, бұл ұнтақты лак бояу қабаты жеткіліксіз қатқанын білдіруі мүмкін. Бұл жағдайда ұнтақты қабат өндірушісіне хабарласу керек!

Маңызды ескертулер

Өнім оқытылған қызметкерлердің арнайы кәсіпорындарда қолдануына арналған!

Біздің қолдану туралы нұсқаулар, өңдеу туралы нұсқаулар, өнімдердің сипаттамалары және басқа техникалық деректер жалпы болып табылады; олар өнімдеріміздің тек өндіру кезіндегі қасиеттерін сипаттайды және ГФР Азаматтық кодексінің 443 ежесінде берілген мағынада ешбір кепілдік болып табылмайды. **Әр өнімнің өз мақсаты болғандықтан, ал оны қолдану жағдайлары (өңдеу параметрлері, материалдардың қасиеттері және т.б.) әр түрлі болуы мүмкін болғандықтан, пайдаланушы жеке өнім сынақтарын өткізуі керек.** Біздің тегін жазбаша немесе ауызша консультациялар және өткізілген зерттеулер заңды міндеттемелер ретінде қарастырылмайды керек.

Өнімнің қауіпсіздік паспортына назар аударыңыз!

Сақтау

Бірегей ыдысты температурада тығыз жауып сақтау қажет +15 °C дейін +25 °C, тікелей күн сәулелерінің түсуіне жол бермей

Тасымалдаудың стандартты мерзімдерін сақтау кезінде температурада өнімді тасымалдауға рұқсат етіледі -30 °C дейін +35 °C

Ашылмаған бастапқы орамада сақтау мерзімі: 24 ай.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Арнайы тазалағыш

Жеткізу түрі

Металл бөтелке 1 000 мл

Металл канистр 10 л

Металл канистр 30 л

Құю тесігі бар металл бөшке 200 л

Саймандар

COSMO® SP-870.100 - рулондағы целлюлозадан тазалау майлықтары.

COSMO® SP-810.120 - үнемді ылғалдандырғыш/қауіпсіз дозатор.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de