

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Speciālais tīrītājs**Izmantošana**

- Putekļu, aizsargplēves līmes atlieku, vaska krīta, gumijas pēdu, svaiga poliuretāna, svaigu hermetizētāja atlieku, kā arī sveķu un bitumena notīrīšanai
- Izgatavojot logus un durvis, alumīnija profilu ar pulverveida pārklājumu, anodēto, kā arī poliuretāna profilu tīrīšanai
- Lakoto virsmu tīrīšana plastmasu ražošanā un metālapstrādes rūpniecībā
- Līmējamo virsmu notīrīšana pirms līmēšanas
- Dažādu līmēšanas sistēmu nesacietējušo atlieku notīrīšana

Īpatnības

- Pārstrādes laikā patīkama smarža
- Ātri žūst
- Nemīkstina

Tehniskie parametri

Bāze	Alifātisko ogļūdeņražu maisījums
Blīvums saskaņā ar EN 542 +20 °C temperatūrā	apm. 0,71 g/cm ³
Darba temperatūra	no +5 °C līdz +30 °C

Norādījumi par lietošanu

Pirms lietošanas jānodrošina produkta aklimatizācija.

Pirms lietošanas visām attīrāmām virsmām jāpārbauda saderība!

Sausas, nenoputējušas materiāla virsmas tīrīšanu veic, izmantojot tehniskās celulozes vai kokvilnas neplūksnojošas un nekrāsojošas salvetes.

Ja, tīrot virsmas ar pulverveida pārklājumu, uz salvetes redzami krāsojoši pigmenti, tas var liecināt par nepietiekami nožuvušu pulverveida lakas vai krāsas pārklājumu. Tādā gadījumā jāvērsas arī pie pulverveida pārklājuma ražotāja.

Svarīgas piezīmes

Produktu paredzēts lietot apmācītiem darbiniekiem specializētos uzņēmumos!

Mūsu lietošanas instrukcijas, norādījumi par apstrādi, produktu raksturojums un tamlīdzīgi tehniskie parametri ir vispārīgi; tie tikai apraksta mūsu produktu īpašības to ražošanas brīdī, un nesniedz nekādas garantijas VFR Pilsoņu kodeksa 443. panta izpratnē. **Tā kā katram produktam ir savs pielietojums, bet tā pielietojuma apstākļi (apstrādes parametri, materiālu īpašības utt.) var būt pavisam dažādi, lietotājam jāveic savi produkta izmēģinājumi.** Mūsu bezmaksas rakstiskās vai mutiskās konsultācijas un veiktos izmēģinājumus nevar uzskatīt par juridiski saistošiem.

Pievērsiet uzmanību produkta drošības pasei!

Glabāšana

Oriģinālais iepakojums jāglabā cieši noslēgtā veidā +15 °C līdz +25 °C temperatūrā, nepieļaujot tiešu saules staru iedarbību. Ievērojot standarta pārvadājuma ilgumu, produktu atļauts transportēt -30 °C līdz +35 °C temperatūrā.

Glabāšanas ilgums neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 24 mēneši.

Piegādes forma

Metāla pudele 1000 ml

Metāla kanna 10 l

Metāla kanna 30 l

Metāla muca 200 l ar pieliešanas atveri.

Piederumi

COSMO® SP-870.100 – celulozes salvetes tīrīšanai rullī

COSMO® SP-810.120 – ekonomisks mitrinātājs / drošs dozators.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.