

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Speciale reiniger**Toepassingsmogelijkheden**

- Voor het verwijderen van stof, lijmresten van beschermfolie, wasstift, rubberresten, vers PUR-schuim en verse resten van afdichtmiddel, teer en bitumen
- Voor het reinigen van gepoedercoate en geanodiseerde aluminium profielen en PUR-profielen bij de fabricage van ramen en deuren
- Voor het reinigen van geverfde oppervlakken in de kunststof- en metaalverwerkende industrie
- Voor het reinigen van lijmmoppervlakken
- Voor het verwijderen van verschillende niet uitgeharde lijmresten

Bijzondere eigenschappen

- milde geur bij de verwerking
- sneldrogend
- niet oploosend

Technische gegevens

Basis	gemengde alifatische koolwaterstoffen
Dichtheid volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 0,71 g/cm ³
Verwerkingstemperaturen	van +5 °C tot +30 °C

Verwerkingsinstructies

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Alle te reinigen oppervlakken moeten voor gebruik op verdraagzaamheid worden getest!

Droge en stofvrije materiaaloppervlakken moeten met een niet pluizende en niet afgevende doek van celstof of katoen worden gereinigd.

Als bij het reinigen van gepoedercoate oppervlakken kleur op het reinigingsdoek achterblijft, kan dit o.a. duiden op een niet volledig uitgeharde poedercoating. In dit geval moet ook de medewerker die de coating heeft aangebracht hierop worden aangesproken!

Belangrijke aanwijzingen

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!

Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

Verpakking

1 000 ml metalen fles

Toebehoren

COSMO® SP-870.100 - Reinigingsdoek uit celstof op rol.





COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Speciale reiniger

10 l metalen bus

30 l metalen bus

200 l metalen spongatvat

COSMO® SP-810.120 - Plunjerkan/veiligheidsdispenser



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss