

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Posebna čistila**Primeri uporabe**

- Odstranjevanje prahu, ostankov lepila zaščitne folije, flomastra, sledov gume, sveže PUR-pene in svežih ostankov tesnil, pa tudi brizgov katrana/bitumena.
- Gradnja oken in vrat za čiščenje prašno barvanih in eloksiranih aluminijastih profilov ter PUR-profilov.
- Čiščenje lakiranih površin v industriji predelovanja umetnih mas in kovin.
- Čiščenje površin za lepljenje pred lepljenjem.
- Odstranjevanje nestrjenih ostankov različnih lepilnih sistemov.

Posebne lastnosti

- blag vonj pri obdelavi
- hitro sušenje
- ni topljivo

Tehnični podatki

Osnova	mešani alifatni ogljikovodiki
Gostota skladno z EN 542 pri +20 °C	pribl. 0,71 g/cm ³
Obdelovalne temperature	od +5 °C do +30 °C

Napotki za obdelovanje

Izdelek pred uporabo aklimatizirajte.

Vse površine, ki jih je potrebno očistiti, morate pred uporabo preveriti glede neškodljivosti!

Čiščenje suhe, neprašne površine materiala poteka s pomočjo krp iz celuloze ali bombaža, ki ne puščajo muck in barve.

Če pri čiščenju prašno barvanih površin opazite barvne pigmente v čistilni krpi, to lahko nakazuje na nezadostno strjen prašni lak. V tem primeru vzporedno povprašajte tudi izvajalca prašnega barvanja!

Pomembni napotki

Izdelek lahko uporablja le izšolano strokovno osebje!

Naša navodila za uporabo, smernice za obdelavo, podatki o izdelku ali njegovi zmogljivosti, ter ostale tehnične navedbe so le splošne smernice; opisujejo samo kakovost naših izdelkov (navedbe vrednosti/ugotavljanje vrednosti v trenutku izdelave) in zmogljivost ter ne predstavljajo garancije v smislu § 443 BGB. **Zaradi raznolikosti namenov uporabe posameznega izdelka in posameznih posebnih okoliščin (npr. parametri obdelave, lastnosti materiala, itd.) mora uporabnik sam preizkuse opraviti sam;** naša brezplačna tehnično-uporabniška podpora v zapisani obliki in obliki preizkusov ni zavezujoče narave.

Prosimo upoštevajte varnostni podatkovni list!

Skladiščenje

Skladiščite v tesno zaprti originalni embalaži, na suhem, pri temperaturah od +15 °C do +25 °C in brez neposredne sončne svetlobe.

Izdelek je lahko med preostalim transportnim časom izpostavljen temperaturam od -30 °C do +35 °C.

Zmožnost skladiščenja v neodprti originalni embalaži: 24 mesecev.

Oblika dobave

1 000 ml kovinska prirobnica

10 l kovinski vsebnik

30 l kovinski vsebnik

Dodatna oprema

COSMO® SP-870.100 - Čistilne krpe iz celuloze na kolutu.

COSMO® SP-810.120 - Hranilni vlažilnik/varnostni dajalnik.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Posebna čistila

200 l kovinski sod z odprtino za veho

