

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Özel Temizleme Maddesi**Uygulama örnekleri**

- Toz, koruyucu filmin yapışkan kalıntıları, yağlı kalem, lastik izleri, taze PUR köpük ve taze sızdırmazlık malzemesi kalıntıları ve katran ve zift lekelerinin temizlenmesi
- Pencere ve kapı doğraması toz boya kaplı ve eloksallı alüminyum ve PUR profiller
- Plastik ve metal işlenen endüstrilerde lake yüzeylerin temizliği
- Yapıştırma öncesi yapışma yüzeylerinin temizliği
- Çeşitli yapıştırıcı sistemlerinin kurumamış kalıntılarının çıkarılması

Özel nitelikler

- İşlem sırasında hafif koku
- -hızlı kuruma
- çözücü olmayan

Teknik veriler

Baz	karışık alifatik hidrokarbonlar
Yoğunluk EN 542'ye göre +20 °C'de	yakl. 0,71 g/cm ³
İşleme sıcaklıkları	+5 °C 'ye kadar +30 °C

İşlem bilgisi

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Temizlenecek tüm yüzeylerin kullanımdan önce uygunluk açısından test edilmelidir!

Temiz, tozdan arındırılmış malzeme yüzeyinin temizliği hav ve renk bırakmayan selüloz ya da pamuklu bez ile gerçekleştirilir.

Toz boya kaplı yüzeylerin temizliği sırasında temizleme bezinde renk pigmentleri görünürse, bu yeterince sertleşmemiş toz boya katına işaret edebilir. Bu durumda paralel olarak toz katmanlara da işlem yapılmalıdır!

Önemli notlar

Ürün eğitilmiş personel tarafından uzman işletmelerde kullanılmalıdır!

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!

Depolama

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kaptaki depolanabilirlik: 24 Ay.

Teslimat biçimi

- 1 000 ml metal şişe
- 10 l teneke kutu
- 30 l teneke kutu
- 200 l teneke varil

Aksesuar

- COSMO® SP-870.100 - Selüloz temizlik bezleri, ruloda
- COSMO® SP-810.120 - Ekonomik nemlendirici/güvenlik dispenseri

