

**COSMO® CL-300.150**

\*\*\* COSMOFEN 60

**Спеціальні засоби для очищення****Приклади застосування**

- Видаляє свіжі залишки клею, пилу, жирних олівців, сліди від гуми, свіжої поліуретанової піни, а також бризки від смоли та бітуму
- У виробництві вікон і дверей для чищення покритих порошковою фарбою й анодованих алюмінієвих і поліуретанових профілів
- Чищення фарбованих поверхонь в металообробній промисловості
- Чищення поверхонь перед склеюванням
- Видалення незатверділих залишків клею

**Особливі властивості**

- легкий запах під час обробки
- швидкоковисихаючий
- НЕ розм'якшує поверхню

**Технічні характеристики**

Основа	суміш аліфатичних вуглеводнів
Щільність згідно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,71 г/см <sup>3</sup>
Температури застосування	від +5 °C до +30 °C

**Вказівки з нанесення**

Перед застосуванням необхідна акліматизація продукту.

Перед застосуванням всі поверхні, що очищаються необхідно перевірити на сумісність!

Очищення сухої незапиленої поверхні матеріалу виконується за допомогою неворсистих і нефарбуючих серветок з технічної целюлози або бавовни.

Якщо під час чищення поверхонь із порошковим покриттям на ганчірці видно пігменти фарби, це також може означати, що порошкове покриття недостатньо затверділо. у цьому разі слід також звернути увагу і на технологію порошкового фарбування!

**Важливі вказівки**

Продукт призначений для використання навченим персоналом на спеціалізованих підприємствах!

Наші інструкції із застосування, вказівки з обробки, характеристики продуктів та інші технічні дані носять загальний характер; вони описують тільки властивості наших продуктів на момент їх виробництва і не являють собою жодних гарантій в сенсі, закладеному в параграф 443 Цивільного кодексу ФРН. **Так як кожен продукт має своє призначення, а умови його застосування (параметри обробки, властивості матеріалів і т.п.) можуть бути самими різними, користувач повинен провести власні випробування продукту.** Наші безкоштовні письмові або усні консультації та проведені дослідження не можуть бути розглянуті в якості юридичних зобов'язань.

*Зверніть увагу на паспорт безпеки продукту!*

**Зберігання**

Оригінальну тару слід зберігати щільно закритою при температурі +15 °C до +25 °C, не допускаючи попадання прямих сонячних променів.

При дотриманні стандартних термінів перевезення дозволяється транспортувати продукт при температурі -30 °C до +35 °C.

Термін зберігання в нерозкритій оригінальній тарі: 24 місяців.

Industrieverband  
Klebstoffe e.V.Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 HaigerTel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: ks@weiss-chemie.de  
Web: www.weiss-chemie.de



# COSMO® CL-300.150

\*\*\* COSMOFEN 60

## Спеціальні засоби для очищення

### Форма доставки

Металева бутель 1 000 мл

Металева каністра 10 л

Металева каністра 30 л

Металева бочка 200 л з наливним отвором

### Приладдя

COSMO® SP-870.100 - Серветки для очищення з целюлози в рулоні.

COSMO® SP-810.120 - Економічний зволожувач/безпечний дозатор.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.