COSMO® CL-300.220

*** COSMOPLAST 763

Prostředek na čištění nástrojů

Příklady použití

- Čištění pracovních přístrojů a nástrojů určených pro nanášení lepidla od ještě nevytvrzených

  1složkových polyuretanových reakčních lepidel

  2složkových polyuretanových reakčních lepidel

  Jednosložková STP reakční lepidla

  Dvousložková STP reakční lepidla

Speciální vlastnosti

- naleptává i částečně/úplně vytvrzená lepidla
- velmi vydatné
- intenzivní čisticí účinek

Technické údaje

Báze	směs z derivátů kyseliny karbonové
Hustota dle EN 542 při +20 °C	cca 1,10 g/cm^3
Teploty zpracování	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pro zpracování

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Kvůli silnému čisticímu účinku je nutno před aplikací ověřit, zda jsou lak, plasty, těsnění, gumové válce atd. dostatečně odolné.

Výše uvedená reakční lepidla v čerstvém/částečně vytvrzeném stavu se z pracovních přístrojů nebo podložek na lepidlo odstraňují pomocí štětce nebo kartáče namočeného do čisticího prostředku

Kvůli pomalému odpařování čisticího prostředku se doporučuje podle druhu dalšího zpracování materiálového povrchu dodatečné očištění přípravkem COSMO® CL-300.150.

Pracovní přístroje, které jsou navlhčené jednosložkovým reakčním lepidlem, lze naložit do druhého dne do čisticí lázně COSMO® CL-300.340, čímž se zřetelně zpomalí další reakce lepicího systému.

Čisticí prostředek by se neměl používat pro předběžné čištění podkladových lepených ploch.

Důležitá upozornění

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky; naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!

Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

Forma dodání

10 l kovový kanystr

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss

COSMO® CL-300.220

*** COSMOPLAST 763

Prostředek na čištění nástrojů

200l barel s čepovým otvorem

Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss