

**COSMO® CL-300.220**

\*\*\* COSMOPLAST 763

**Prostředek na čištění nástrojů****Příklady použití**

- Čištění pracovních přístrojů a nástrojů určených pro nanášení lepidla od ještě nevytvrzených

1složkových polyuretanových reakčních lepidel

2složkových polyuretanových reakčních lepidel

Jednosložková STP reakční lepidla

Dvousložková STP reakční lepidla

**Speciální vlastnosti**

- naleptává i částečně/úplně vytvrzená lepidla
- velmi vydatné
- intenzivní čisticí účinek

**Technické údaje**

<b>Báze</b>	směs z derivátů kyseliny karbonové
<b>Hustota</b> dle EN 542 při +20 °C	cca 1,10 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teploty zpracování</b>	od +5 °C do +30 °C

**Pokyny pro zpracování**

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Kvůli silnému čisticímu účinku je nutno před aplikací ověřit, zda jsou lak, plasty, těsnění, gumové válce atd. dostatečně odolné.

Výše uvedená reakční lepidla v čerstvém/částečně vytvrzeném stavu se z pracovních přístrojů nebo podložek na lepidlo odstraňují pomocí štětce nebo kartáče namočeného do čisticího prostředku

Kvůli pomalému odpařování čisticího prostředku se doporučuje podle druhu dalšího zpracování materiálového povrchu dodatečně očištění přípravkem COSMO® CL-300.150.

Pracovní přístroje, které jsou navlhčené jednosložkovým reakčním lepidlem, lze naložit do druhého dne do čisticí lázně COSMO® CL-300.340, čímž se zřetelně zpomalí další reakce lepicího systému.

Čisticí prostředek by se neměl používat pro předběžné čištění podkladových lepených ploch.

**Důležitá upozornění**

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

*Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!*

**Skladování**

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

**Forma dodání**

10 l kovový kanystř

**Příslušenství**

COSMO® SP-870.100 - Buničinové čisticí hadříky v roli.

Industrieverband  
Klebstoffe e.V.



# COSMO® CL-300.220

\*\*\* COSMOPLAST 763

## Prostředek na čištění nástrojů

200l barel s čepovým otvorem

