

**COSMO® CL-300.220**

*** COSMOPLAST 763

Szerszámtisztító szer**Felhasználási példák**

- Megmunkáló készülékek és ragasztóanyag-felhordó készülékek tisztítása a még nem kikeményedett

1-K-PUR reaktív ragasztóanyagoktól

2-K-PUR reaktív ragasztóanyagoktól

1-K-STP reaktív ragasztóanyagoktól

2-K-STP reaktív ragasztóanyagoktól

Különleges tulajdonságok

- a meg-/kikeményedett ragasztóanyagot is feloldja
- nagyon kiadós
- intenzív tisztítóhatás

Műszaki adatok

Bázis	Karbonsavszármazékok keveréke
Töménység EN 542 +20 °C-on	kb. 1,10 g/cm ³
Feldolgozási hőmérsékletek	ettől +5 eddig °C +30 °C

Használati utasítás

A termék akklimatizálása feldolgozás előtt.

Alkalmazás előtt minden tisztítandó felületen tesztelni kell a reakciót.

Az erőteljes tisztítóhatás miatt az alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy festett felületek, műanyagok, tömítések, gumihengerek stb. kellően ellenállók-e.

Fenti reaktív ragasztóanyagok friss/kikeményedett állapotban tisztítószerbe mártott ecsettel vagy kefével kerülnek letisztításra a megmunkáló készülékekről vagy ragasztott felületekről.

A tisztítószer lassú párolgása miatt – a további felhasználástól függően – az anyagfelület COSMO® CL-300.150 szerrel történő további tisztítása ajánlott.

Az 1-K reaktív ragasztóanyaggal nedvesített megmunkáló készülékek – a ragasztóanyag-rendszer további reakciójának jelentős késleltetése érdekében – a következő napig COSMO® CL-300.340 tisztítófürdőben tárolhatók.

A tisztítószer nem használható a hordozó ragasztandó felület előzetes tisztítására!

Fontos tudnivalók

A terméket csak betanított személyzet használhatja szaküzemben!

Használati útmutatóink, feldolgozási irányelveink, termékekre- vagy szolgáltatásokra vonatkozó adataink és egyéb, műszaki tulajdonságokra vonatkozó kijelentéseink csak általános érvényűek; azok csak termékeink természetéről (műszaki adatok/gyártási határidők), és szolgáltatásainkról nyújtanak felvilágosítást, de nem nyújtanak garanciát a PTK 443. §-A értelmében. **Az egyes termékek felhasználási területének sokoldalúsága, és a mindenkor különleges adottságok (pl. feldolgozási paraméterek, anyagtulajdonságok, stb.) miatt a felhasználó próbákat végezhet;** rendelkezésre állunk díjtalan alkalmazástechnikai tanácsadással szóban, írásban és személyesen, kötelezettségvállalás nélkül.

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot is!

Tárolás

Az eredeti tégelyt szorosan lezárva, száraz helyen, +15 °C eddig +25 °C ne tegye ki napsugárzásnak.

A termék a szokásos szállítási idő alatt a következő hőmérsékletnek tehető ki -30 °C eddig +35 °C hőmérsékletnek kitéve.

Eltarthatósági idő bontatlan tégelyben: 24 Hónap





COSMO® CL-300.220

*** COSMOPLAST 763

Szerszámtisztító szer

Szállítási forma

10 l fém kanna

200 l-es csapos fém hordó



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de